DOSSIER TECHNIQUE

SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION



SCRIGNO®

SCRIGNO

DOSSIER TECHNIQUE

SOMMAIRE

8 ESSENTIAL

10 — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
18 — ESSENTIAL COULISSANTE SIMPLE
20 — ESSENTIAL COULISSANTE DOUBLE
22 — ESSENTIAL L2 COULISSANTE SIMPLE
23 — ESSENTIAL L2 COULISSANTE DOUBLE
24 — ESSENTIAL H 2045
26 — ESSENTIAL COULISSANTE
28 — ESSENTIAL PRO
32 — ESSENTIAL COULISSANTE EI 30
36 — ESSENTIAL TRIAL
40 — ESSENTIAL DUAL
42 — ESSENTIAL BATTANTE 50
46 — ESSENTIAL BATTANTE 55
50 — ESSENTIAL BATTANTE SANS TRAVERSE
51 — ESSENTIAL BATTANTE TRAPÉZOÏDALE
52 — ESSENTIAL BATTANTE EI 30/60

58 GOLD

60 — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
70 — BASE SIMPLE
72 — BASE DOUBLE
74 — SOLUTION ACOUSTIQUE
76 — GRANLUCE SIMPLE ET DOUBLE/PLAQUES DE PLÀTRE
78 — GRANLUCE SIMPLE ET DOUBLE/ENDUIT
80 — REMIX
81 — PRATICO
82 — APPLAUSO SIMPLE
83 — APPLAUSO DOUBLE
84 — ARMONICO SIMPLE
85 — ARMONICO DOUBLE
86 — VARIO SIMPLE
88 — VARIO DOUBLE
90 — CONTATTO SIMPLE
92 — CONTATTO DOUBLE
94 — ORBITALE SIMPLE
96 — ORBITALE DOUBLE

98 PORTES COMFORT ET TRÉSOR

100 — COMFORT
102 — COMFORT COMPOSITION PORTES
104 — COMFORT COULISSANTE POUR ESSENTIAL / MODÈLE PRIMA ET SOUND
106 — PRÉDISPOSITION POIGNÉES POUR COMFORT COULISSANTE
108 — COMFORT COULISSANTE POUR BASE / MODÈLE PRIMA ET SOUND
110 — COMFORT LUCE COULISSANTE
112 — COMFORT LUCE BATTANTE
114 — COMFORT BATTANTE / MODÈLE PRIMA ET SOUND
116 — COMFORT XTERNA

118 — TRÉSOR
120 — TRÉSOR COMPOSITION PORTES
132 — TRÉSOR COULISSANTE POUR ESSENTIAL / MODÈLE PURE ET LINEA
134 — TRÉSOR COULISSANTE POUR BASE / MODÈLE PURE ET LINEA
136 — TRÉSOR COULISSANTE POUR ORBITALE / MODÈLE PURE ET LINEA
138 — TRÉSOR COULISSANTE POUR GRANLUCE / MODÈLE PURE ET LINEA
142 — TRÉSOR COULISSANTE POUR PRATICO / MODÈLE PURE ET LINEA
144 — TRÉSOR COULISSANTE POUR APPLAUSO / MODÈLE PURE ET LINEA
146 — TRÉSOR COULISSANTE POUR ARMONICO / MODÈLE PURE ET LINEA
148 — PRÉDISPOSITION POIGNÉES POUR PORTE TRÉSOR COULISSANTE
150 — TRÉSOR BATTANTE POUR ESSENTIAL / MODÈLE PURE ET LINEA
152 — TRÉSOR BATTANTE SANS TRAVERSE POUR ESSENTIAL / MODÈLE PURE ET LINEA
153 — TRÉSOR BATTANTE TRAPÉZOÏDALE POUR ESSENTIAL / MODÈLE PURE ET LINEA
154 — TRÉSOR BATTANTE / MODÈLE PURE ET LINEA
155 — TRÉSOR BATTANTE AVEC CHARNIÈRE ESCAMOTABLE / MODÈLE PURE ET LINEA
156 — ACCESSOIRES PORTE BATTANTE TRÉSOR MODÈLE PURE ET LINEA

158 SOLUTIONS EN VERRE

160 — PORTE COULISSANTE EN VERRE MIRR
164 — PORTE BATTANTE EN VERRE MIRR
168 — PORTE COULISSANTE EN VERRE POUR ESSENTIAL
170 — PORTE COULISSANTE EN VERRE POUR ESSENTIAL TRIAL
171 — PORTE COULISSANTE EN VERRE POUR ESSENTIAL DUAL
172 — ACQUA POUR ESSENTIAL / EN VERRE ET ALUMINIUM
174 — PORTE COULISSANTE VERRE POUR BASE / KIT DE FINITION EN ALUMINIUM
176 — PORTE COULISSANTE VERRE POUR BASE / KIT DE FINITION MÉLAMINÉE
178 — ACQUA POUR BASE / EN VERRE ET ALUMINIUM
180 — PORTE COULISSANTE EN VERRE POUR REMIX
181 — ELETTA / VERRE ET ALUMINIUM

182 SOLUTIONS EN APPLIQUE

184 — COMFORT XTERNA
186 — BANDEAU VERSION MURALE / MODÈLE SC 750
188 — BANDEAU VERSION PLAFOND / MODÈLE SC 770
190 — BANDEAU VERSION PLAFOND AVEC VERRE FIXE / MODÈLE SC 777
192 — BARRE À FIXATION MURALE / MODÈLE SC 2000
194 — PINCES APPARENTES VERSION MURALE / MODÈLE SC 31
196 — PINCES APPARENTES VERSION PLAFOND / MODÈLE SC 21

ESSENTIAL

ALUZINC®
UN MATÉRIAU PRÉCIEUX, UNE RÉSISTANCE LONGUE DURÉE

La structure du caisson est en Aluzinc®, une tôle d'acier pourvue d'un revêtement particulier en métal. L'acier assure la résistance mécanique, alors que le revêtement, principalement formé d'un alliage d'aluminium et zinc, assure une excellente résistance à la corrosion grâce à la combinaison des caractéristiques anti-corrosion du zinc et au caractère inattaquable de l'aluminium par les agents externes.

Ce qui fait d'Aluzinc® un matériau aux caractéristiques excellentes de résistance dans les environnements particulièrement agressifs aussi. Seulement Scrigno utilise ce précieux matériau pour ses caissons et cela lui permet de garantir le produit contre la corrosion au fil du temps. Cette caractéristique permet aussi de réduire les problèmes en phase d'entretien et d'assistance après l'installation. Pour l'utilisateur final, cette garantie est un gage de qualité absolue, avec l'assurance que éventuels inconvénients seront évités, l'élimination d'ennuyeux problèmes d'usure et que les entretiens en découlant seront superflus.

LES FLANCS MODULAIRES

Les côtés du contre-châssis sont constitués de modules qui permettent d'absorber les dilatations induites par l'utilisation conjointe de matériaux différents, tels que le béton et l'acier.
Cela offre un avantage à l'installateur : la pose est facilité, la finition de la maçonnerie devient plus homogène.
Pour l'utilisateur final, cela se traduit par une meilleure esthétique de la cloison finie.



LE PROFILAGE VERTICAL

Le profilage vertical des côtés assure au contre-châssis une rigidité accrue. La configuration spéciale en queue-d'aronde du module favorise l'adhérence de l'enduit.

Dans la version à enduire, les caissons sont dotés d'un treillis en acier galvanisé pour l'accroche de l'enduit. Celui-ci est fixé sur les flancs sans points de soudure, évitant la formation de rouille. Dans la version pour plaques de plâtre, les flancs du contre-châssis sont équipés de renforts horizontaux sur lesquels les plaques de plâtre seront fixées par vissage.
Ces prédispositions représentent des avantages pour l'installateur, la simplification du travail de pose et l'optimisation des opérations d'application de l'enduit ou de la mise en place des plaques de plâtre.
Pour l'utilisateur final, cela signifie obtenir des cloisons parfaitement régulières, la prévention et l'absence de formation d'inesthétiques traces de rouille.

LE TREILLIS EN FIBRE DE VERRE

Le contre-châssis à enduire est fourni avec un treillis spécial pour l'adhérence de l'enduit.
Il se positionne sur le pourtour du caisson, et écarte les risques de fissuration de l'enduit au niveau des points de jonctions avec la cloison. Scrigno a choisi de fournir un treillis spécifique en fibre de verre puisqu'il s'adapte parfaitement à tous les types de cloison, il est facile à poser et présente une excellente tenue grâce aux mailles très serrées. Cela permet à l'installateur d'appliquer l'enduit de manière efficiente et uniforme, sur tout type de cloison. L'utilisateur final bénéficiera d'une finition sans défauts avec un excellent résultat esthétique.

LE PROFILÉ INFÉRIEUR PRÉ-PERCÉ

Le profilé inférieur est pré-percé pour le montage du guide bas afin que la porte puisse être complètement dissimulée dans le caisson. En outre le guide bas peut être réglé en hauteur pour un meilleur ajustement du panneau de la porte grâce aux multiples cales fournies. Cet atout permet de mieux satisfaire les exigences de pose de l'installateur de la porte.

LE SYSTÈME DE COULISSEMENT

Il comprend un rail en aluminium anodisé et deux chariots ayant une portée de 120 kg par vantail, garantissant une excellente durabilité.

• Chaque chariot est pourvu de 4 roues de 27 mm de diamètre, chacune dotée d'un roulement à billes, avec des écrans de protection pour assurer une fluidité constante de coulissement avec un effort minimal.

• Le jeu latéral entre le rail et le chariot est réduit au minimum afin d'assurer un coulissement stable et rectiligne.

• Le jeu vertical est également réduit au minimum et des roues en saillie par rapport au corps en acier ont été insérées, ce qui permet d'éliminer tous les problèmes de tangage.

Grâce à ces solutions, Scrigno confirme encore une fois l'attention particulière portée à la qualité fonctionnelle, non pas comme fin en soi, mais pour valoriser la performance du produit. L'utilisateur final percevra une qualité et un confort accrus, puisque le coulissement rectiligne, sans oscillations latérales ni ondulations du panneau de porte, augmentera sa satisfaction.

BUTÉE D'ARRÊT RÉGLABLE

Elle est dotée d'une vis permettant le réglage de l'union avec le chariot. De cette manière, la porte s'accroche toujours parfaitement au moment de la fermeture, indépendamment des dimensions ou du poids de celle-ci.

LA BRIDE DE SUSPENSION DU VANTAIL



Cette bride permet de régler la porte dans le sens transversal. Outre le réglage vertical du chariot, elle assure une mise en oeuvre toujours optimale de la porte. Cela facilite également les opérations d'entretien, puisque les opérations de montage et démontage du vantail
peuvent être exécutées des deux côtés. Pour l'installateur, cela signifie une installation optimale et lui facilite les opérations de montage et démontage. Pour l'utilisateur final, l'entretien ne pose pas de problèmes.

LE FILM PROTECTEUR



Ce film est appliqué sur la partie visible du rail pour le protéger contre les éventuelles projections de mortier ou d'autres impuretés qui pourraient compromettre le coulissement.
Cette précaution facilite le travail de l'installateur et lui permet de réaliser la pose de manière optimale.

AMORTISSEUR DOUBLE FREIN

Amortisseur Double Frein:
un accessoire pour un confort optimal.
En phase avec l'objectif de Scrigno, toujours à la recherche de amélioration de ses produits, les contre-châssis Gold Base, Gold Base Double et Essential évoluent pour accueillir l'amortisseur Double Frein.

Ce nouvel accessoires est fourni de série sur les modèles Base et Essential de hauteur standard, désormais équipés d'un rail et d'un chariot redessinés et prédisposés pour l'installation de cet amortisseur.
Étudié pour ralentir la porte en phase d'ouverture comme de fermeture, le système Double Frein garantit un coulissement parfait et une fin de course en douceur des vantaux d'un poids maximal de 30 Kg*, minimisant la force nécessaire au déblocage du système de rétention pendant la fermeture.

*Il est également disponible une version de double frein portée 50 kg, vendu séparément.

Produit à installer uniquement sur contre-châssis Gold Base et Essential, porte coulissante simple ou double, comportant le label Scrigno Gold à l'intérieur de le rail.

ESSENTIAL POUR PLAQUES DE PLÂTRE



ESSENTIAL POUR ENDUIT



A **Aluzinc®**

B **Treillis en fibre de verre**

C **Modules**

D **Treillis en acier galvanisé**

E **Écarteur de pose en aluminium**

F **Jambage en aluminium**

G **Chariot**

H **Lisses horizontales de fixation des plaques de plâtres**

ESSENTIAL COULISSANTE SIMPLE

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2000 2030/2100*	*1320*	*2065 2095/2165*	*100/54 - 125/69*
700		*1520*		
800		*1720*		
900		*1920*		
1000		*2120*		
1100		*2320*		*125/69*
1200		*2520*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2400*	*1320*	*865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2465*	*100/54*
700		*1520*		
800		*1720*		
900		*1920*		
1000		*2120*		
1100		*2320*		
1200		*2520*		

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700*	*1320*	*865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765*	*125/69*
700		*1520*		
800		*1720*		
900		*1920*		
1000		*2120*		
1100		*2320*		
1200		*2520*		

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Essential, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	2000 2030/2100	1320	2065 2095/2165	105/69 - 125/89
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765	105/69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 3000	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 3065	125/89
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Essential, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm.

ESSENTIAL COULISSANTE DOUBLE

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	2000 2030/2100	2520	2065 2095/2165	100/54 - 125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		125/69
2200		4520		
2400		4920		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2400	2520	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2465	100/54
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700	2520	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765	125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Essential, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2000 2030/2100*	*2520*	*2065 2095/2165*	*105/69 - 125/89*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		
2400		*4920*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700*	*2520*	*865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765*	*105/69*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		
2400		*4920*		

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 3000*	*2520*	*865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 3065*	*125/89*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		
2400		*4920*		

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Essential, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.

ESSENTIAL L2 COULISSANTE SIMPLE

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	2000 2030/2100	1320	2065 2095/2165	125/54 - 150/69
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		150/69
1200		2520		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765	125/54
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm.

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 3000	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 3065	150/69
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2000 2030/2100*	*2520*	*2065 2095/2165*	*125/54 - 150/69*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		*150/69*
2400		*4920*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700*	*2520*	*865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765*	*125/54*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 3000*	*2520*	*865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 3065*	*150/69*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		
2400		*4920*		

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
620	*2045*	*1360*	*2110*	*100 / 54*
720		*1560*		
820		*1760*		
920		*1960*		
1020		*2160*		

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Essential, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci peut être établie une fois l'installation du contre-châssis terminée.
La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm seulement pour la version simple.

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2045*	*2560*	*2110*	*100 / 54*
1400		*2960*		
1600		*3360*		

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Essential, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci peut être établie une fois l'installation du contre-châssis terminée.

PLAQUES DE PLÂTRE

Contre-châssis pour porte coulissante escamotable sans kit de finition pour cloison en plaques de plâtre de 100 mm et 125 mm.



Cloison en plaques de plâtre de 100 mm et 125 mm



Contre-châssis pour porte coulissante escamotable sans kit de finition pour cloison à enduire de 105/125/145 mm.



Cloison en enduit de 105/125/145 mm



PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2000 2030/2100*	*1320*	*2105 2135/2205*	*100 / 54*
700		*1520*		
800		*1720*		
900		*1920*		
1000		*2120*		

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm.

Essential Pro pour plaques de plâtre permet l'installation d'un panneau de porte avec une épaisseur maximum de 40 mm et de la motorisation Open 2.0. Les profilés en aluminium qui délimitent la dimension de passage, en largeur et en hauteur, pour la cloison finie de 100 mm ont une épaisseur de 102 mm et doivent être reliés à la cloison par lissage.
Dotation de série :
• chariots portée 120 kg par vantail
• butée antérieure en aluminium brut à peindre
• joint et balais pare-poussière

Les contre-châssis pour plaques de plâtre sont prédisposés pour accueillir des plaques de plâtre de 12,5mm d'épaisseur par côté.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2000 2030/2100*	*1320*	*2105 2135/2205*	*105 / 69*
700		*1520*		
800		*1720*		
900		*1920*		
1000		*2120*		
1100		*2320*		
1200		*2520*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700*	*1320*	*2115 ÷ 2195 2215 ÷ 2805*	*105 / 69*
700		*1520*		
800		*1720*		
900		*1920*		
1000		*2120*		
1100		*2320*		
1200		*2520*		

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm.

Essential Pro pour enduit permet l'installation d'un panneau de porte avec une épaisseur maximum de 43 mm et de la motorisation Open 2.0.
Dotation de série :
• chariots portée 120 kg par vantail • butée antérieure en aluminium brut à peindre • joint et balais anti-poussière.

PLAQUES DE PLÂTRE

Contre-châssis pour vantail coulissant escamotable sans kit de finition pour cloison en plaques de plâtre de 100 mm



Cloison en plaques de plâtre de 100 mm



Contre-châssis pour vantail coulissant escamotable sans kit de finition pour cloison à enduire de 105 mm



Cloison en maçonnerie de 105 mm



PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

DIMENSION DE PASSAGE		DIMENSION PANNEAU		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
*L**	*H*	*Lp*	*Hp*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
596	de 1900 à 2400	630	de 1910 à 2410	1330	de 2005 à 2505	125/69
696		730		1530		
796		830		1730		
896		930		1930		
996		1030		2130		
1096		1130		2330		
1196		1230		2530		

**** Le passage nominal est réduit de 10 mm en largeur.***
Il est obligatoire d'associer le contre-châssis à la porte et aux accessoires spécifiques.

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Lp** = Largeur du panneau*
***Hp** = Hauteur du panneau*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*


Profilé en aluminium
Caisson en Aluzinc
Giroproc Fireline 13 type F
12.5
125
100
69
40
Réf. Dimension de passage
80
Panneau Ei 30r
Ferme-porte option
Joint
Calcium silicate
Joint
thermo-expansible
Profilé en aluminium


Pf
105~
50
Profilés amovibles pour entretien
Joint thermo-expansible
Réf. Dimension de passage

ESSENTIAL COULISSANTE EI 30

FONCTIONNEMENT



Essential Coulissante Ei30 est le contre-châssis d'intérieur qui associe la résistance au feu au design.
Les couvre-joints ont été éliminées par des finitions en bois capable de recevoir un enduit de lissage.
Après la peinture des profilés, la porte se fond complètement avec la cloison qui apparaît ainsi sans aucun habillage apparent.

FORMES DISPONIBLES



Dimensions :
- Largeur (en mm) de 596* à 1196* pas 100 mm
- Hauteur (en mm) toutes les mesures de 1900 à 2400 pas 1 mm

* le passage effectif est réduit de 10 mm

TYPE D'OUVERTURE

Coulissante escamotable
vantail simple

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON

Cloison finie :
- 125 mm en plaques de plâtre

CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU

Disponible :
- EI1 30

CERTIFICATIONS

Certifiée selon EN 1363-1 : 2012 et EN 1634-1 : 2014
Proces-verbal de classement n° EFR-13-J-131476

FINITIONS PANNEAU

- MDF brut à peindre
  Porte à peindre de 40 mm d'épaisseur

JOINTS

- Blancs pour la butée de réception de porte
- Noirs pour les joints thermo-expansibles

FERME-PORTE

Ferme-porte par gravité.

AMORTISSEUR



Amortisseur.
À associer toujours au contre-poids pour limiter le choc de la porte contre la butée de réception de porte.

ENTAILLAGE DE LA PORTE



Prédisposition (seulement usinage) pour kit Chiudiscrigno :
- avec serrure
- sans serrure

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1650	2030 2100	2375	2110 2180	158 / 102
1800		2575		
1950		2775		
2100		2975		
2250		3175		
2400		3375		
2550		3575		
2700		3775		
2850		3975		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1650	1800 ÷ 2400*	2375	1880 ÷ 2480	158/102
1800		2575		
1950		2775		
2100		2975		
2250		3175		
2400		3375		
2550		3575		
2700		3775		
2850		3975		

** À l'exception des mesures standard 2030 et 2100 mm.*

Les caractéristiques particulières du contre-châssis Essential Trial exigent l'emploi de la quincaillerie spécifique.
Avant de commander les verres, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.
Les profilés qui délimitent la dimension de passage sont en aluminium brut à peindre.
Dotation de série : montant postérieur en aluminium brut à peindre.
Les contre-châssis pour plaques de plâtre sont prédisposés pour des plaques de plâtre de 12.5mm d'épaisseur.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1650	2030 2100	2375	2110 2180	140 / 102
1800		2575		
1950		2775		
2100		2975		
2250		3175		
2400		3375		
2550		3575		
2700		3775		
2850		3975		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1650	1800 ÷ 2400*	2375	1880 ÷ 2480	140/102
1800		2575		
1950		2775		
2100		2975		
2250		3175		
2400		3375		
2550		3575		
2700		3775		
2850		3975		

**** À l'exception des mesures standard 2030 et 2100 mm.***

Les caractéristiques particulières du contre-châssis Essential Trial exigent l'emploi de la quincaillerie spécifique.
Avant de commander les verres, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.
Les profilés qui délimitent la dimension de passage sont en aluminium brut à peindre.
Dotation de série : montant postérieur en aluminium brut à peindre.

PLAQUES DE PLÂTRE

Contre-châssis pour verres coulissants escamotable sans kit de finition pour cloison en plaques de plâtre de 158 mm



Exemple d'application avec porte avec ouverture à droite

Installation porte gauche

Installation porte droite

Les caractéristiques particulières du contre-châssis Essential Trial exigent l'emploi de la quincaillerie spécifique.
Avant de commander les verres, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.

Contre-châssis pour verres coulissants escamotable sans kit de finition pour cloison en enduit de 140 mm



Exemple d'application avec porte avec ouverture à gauche

Installation porte gauche

Installation porte droite

Les caractéristiques particulières du contre-châssis Essential Trial exigent l'emploi de la quincaillerie spécifique.
Avant de commander les verres, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L* = *Largeur de passage
H* = *Hauteur de passage
Li* = *Encombrement en largeur
Hi* = *Encombrement en hauteur
Pf* = *Cloison finie
Si* = *Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2030/2000/2100*	*1910*	*2100/2070/2170*	*105/69*
1400		*2210*		
1600		*2510*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2010 ÷ 2020*	*1910*	*2080 ÷ 2090*	*105/69*
1400	*2040 ÷ 2090*	*2210*	*2110 ÷ 2160*	
1600	*2110 ÷ 2400*	*2510*	*2180 ÷ 2470*	

Avant de commander/réaliser la porte pour le contre-châssis Essential Dual, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.

La dimension de passage effective une fois la porte installée est réduite en largeur de 140 mm.

Les caractéristiques particulières du contre-châssis Essential Dual exigent l'emploi de la porte en verre finie ou de la quincaillerie spécifique.

Contre-châssis pour porte en verre coulissante escamotable sans kit de finition pour cloison à enduire de 105 mm

Exemple d'application avec porte à droite.



Exemple d'application avec porte à gauche.



ESSENTIAL BATTANTE 50

VANTAIL SIMPLE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE
*L**	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2030*	*690*	*2075*	***72 mm ou supérieur 100 mm***
700		*790*		
800		*890*		
900		*990*		
1000		*1090*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE
*L**	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*1800÷2700*	*690*	*1845÷2745*	***72 mm ou supérieur 100 mm***
700		*790*		
800		*890*		
900		*990*		
1000		*1090*		

Attention,

Le modèle à pousser permet l'ouverture maximum du vantail de 90°/100° avec une réduction de la largeur de passage.
En cas d'installation de portes à pousser et à tirer l'une à côté de l'autre sur la même cloison, entre les deux modèles, à largeur de passage égale, la dimension de passage du modèle à tirer présente une différence en hauteur de +12 mm et en largeur de +24 mm.

Cloison en plaques de plâtre de 72 mm ou plus



Cloison en plaques de plâtre de 100 mm



**** Pour le modèle à pousser la largeur de passage est réduite de 40 mm.***

Porte Essential Battante 72 ou plus pour cloison en plaques de plâtre – modèle à Tirer





Charnière escamotable réglable sur les 3 axes



Porte Essential Battante 72 ou plus pour cloison en plaques de plâtre – modèle à Pousser





Porte Essential Battante 100 pour cloison en plaques de plâtre – modèle à Tirer





Charnière escamotable réglable sur les 3 axes



Porte Essential Battante 100 pour cloison en plaques de plâtre – modèle à Pousser





VANTAIL SIMPLE





Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600 ÷ 1000	*1800 ÷ 2700*	*730 ÷ 1130*	*1865 ÷ 2765*	***105 Enduit 100 Plaques de plâtre***
		750 ÷ 1150	*1875 ÷ 2775*	***90 et plus Enduit 100/125 Plaques de plâtre***

Enduit 105 - Plaques de plâtre 100



Enduit 90 et plus - Plaques de plâtre 100/125



Le modèle à pousser permet l'ouverture maximum du vantail de 90°/100° avec une réduction de la largeur de passage. En cas d'installation de portes à pousser et à tirer l'une à côté de l'autre sur la même cloison, entre les deux modèles, à largeur de passage égale, la dimension de passage du modèle à tirer présente une différence en hauteur de +10 mm et en largeur de +20 mm.
Les caractéristiques particulières du châssis Essential Battante exigent l'emploi de la quincaillerie spécifique.



Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200 ÷ 1800	*1800 ÷ 2700*	*1330 ÷ 1930*	*1865 ÷ 2765*	***105 Enduit 100 Plaques de plâtre***
		1350 ÷ 1950	*1875 ÷ 2775*	***90 et plus Enduit 100/125 Plaques de plâtre***

Enduit 105 - Plaques de plâtre 100



Enduit 90 et plus - Plaques de plâtre 100/125



Le modèle à pousser permet l'ouverture maximum du vantail de 90°/100° avec une réduction de la largeur de passage. En cas d'installation de portes à Pousser et à Tirer sur la même cloison, entre les deux modèles, pour une dimension de passage égale, l'ouverture du modèle à Tirer présente une différence en hauteur de + 10 mm et en largeur de + 20 mm.
Les caractéristiques particulières du châssis Essential Battante exigent l'emploi de la quincaillerie spécifique.

Essential Battante pour cloison enduit 105 mm et plaques de plâtre 100 mm - modèle à Tirer.



Essential Battante pour cloison enduit 105 mm et plaques de plâtre 100 mm - modèle à Pousser.



Charnières escamotables réglables sur les trois axes



Essential Battante profilé universel pour cloisons enduit 90 mm et plus ou plaques de plâtre 72 mm et plus / 100 /125 mm.

Exemple de montage du modèle à Tirer Gauche



Essential Battante profilé universel pour cloisons enduit 90 mm et plus ou plaques de plâtre 72 mm et plus / 100 /125 mm.

Exemple de montage du modèle à Pousser Gauche



ESSENTIAL BATTANTE SANS TRAVERSE





Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600 ÷ 1000	*1800 ÷ 3000*	*730 ÷ 1130*	*1805 ÷ 3005*	***105 Enduit 100 Plaques de plâtre***
	1800 ÷ 2400	*750 ÷ 1150*	*1805 ÷ 2405*	***90 et plus Enduit 100/125 Plaques de plâtre***

Enduit 105 - Plaques de plâtre 100



Enduit 90 et plus - Plaques de plâtre 100/125



Modèle à Tirer Gauche / Modèle à Pousser Droite

Modèle à Tirer Droite / Modèle à Pousser Gauche



Tirer
105i/100c



Tirer
90i et plus
100/125c



Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi**	*Pf / Si*
600 ÷ 1000	*1800 ÷ 2700*	*730 ÷ 1130*	*1905 ÷ 2805*	***105 Enduit 100 Plaques de plâtre***
		750 ÷ 1150	*1920 ÷ 2820*	***90 et plus Enduit 100/125 Plaques de plâtre***

**** Encombrement maximum avec un angle de 60 °***

Les caractéristiques particulières du châssis Essential Battante exigent l'emploi de la quincaillerie spécifique.



ESSENTIAL BATTANTE EI 30/60



Ouverture maximum de la porte 90°





Sens d'ouverture



ESSENTIAL BATTANTE EI 30 (X122) — 1/2 HEURE

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Sp** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Sp*
600	*2000 ÷ 2650*	*730*	*2065 ÷ 2715*	***125 ou supérieur Enduit/Plaques de plâtre***
700		*830*		
800		*930*		
900		*1030*		
1000		*1130*		
1100	*2000 ÷ 2530*	*1230*	*2065 ÷ 2595*	

ESSENTIAL BATTANTE EI 60 (X122) — 1 HEURE

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Sp*
600	*2000 ÷ 2650*	*730*	*2065 ÷ 2715*	***125 ou supérieur Enduit/Plaques de plâtre***
700		*830*		
800		*930*		
900		*1030*		
1000		*1130*		
1100	*2000 ÷ 2530*	*1230*	*2065 ÷ 2595*	

Produit certifié selon la norme UNI EN 1634-1:2009. La largeur de passage effective est réduite en largeur d'environ 60 mm.

ESSENTIAL BATTANTE EI 30 (X122)

Essential Battante EI 30 X122 pour cloison en enduit ou plaques de plâtre.



ESSENTIAL BATTANTE EI 60 (X122)

Essential Battante EI 60 X122 pour cloison en enduit ou plaques de plâtre.



ESSENTIAL BATTANTE EI 30/60

FONCTIONNEMENT



Porte à fleur de cloison avec jeu entre panneau et châssis d'environ 3 mm.
Rotation sur charnières escamotables.

Ouverture maximale 90°.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- Largeur : de 600 à 1100* mm.
- Hauteur : toutes les dimensions de 2000 à 2650 mm.

* Pour la largeur de 1100 mm, la hauteur maximale est de 2530 mm.

TYPE D'OUVERTURE



Modèle à pousser à gauche



Modèle à pousser à droite

La typologie poussant permet une ouverture du vantail à 90°, ceci réduisant la dimension de passage d'environ 60 mm.

CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU

- EI 30 _ EI1 30'
- EI 60 _ EI1 60'

CERTIFICATIONS

Certifiée selon UNI EN 1634-1:2009 et homologuée conformément au D.M. 21/06/2004 :
- instance d'homologation RN284EI1060P001(EI 60)
- instance d'homologation RN284EI1060P001D30 (EI 30)
- Certificat d'essai de résistance au feu N° 52/U/12-164FR.

Réduction acoustique :
Rw 23(-1:0) dB selon ISO 717-1(2000).
Résultat obtenu avec ferme-porte intégré Dorma et joint de bas de porte.

FINITIONS PANNEAU

À peindre

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON

Cloison finie :
- 125 mm ou supérieure en version pour mur maçonné
- 125 mm ou supérieure en version pour plaque de plâtre

PANNEAU

Épaisseur 60 mm composé d'un châssis en bois dur et en matériel thermo-isolant, plaqué avec MDF de 3 mm avec joint périmétral de butée.
Panneau prédisposé avec trou pour la poignée et le cylindre.

JOINTS

- En PVC de couleur noire ou blanche pour l'étanchéité à l'air
- Thermo-expansible de couleur noire ou blanche pour l'étanchéité aux fumées chaudes

Option :
- Joint de bas de porte (anti-courants d'air)

ROSTRES POUR PORTES COUPE-FEU

N° 3 rostres passifs SC-Firebolt en Fe zingué
n° 3 rostres actifs SC-Firebolt en Fe zingué

CHARNIÈRES

N° 5 charnières escamotables réglables sur 3 axes, peintes argent.
Réglages permis :
- Réglage vertical ± 2 mm
- Réglage en pression ±1 mm
- Réglage horizontal ±1,5 mm

ESSENTIAL BATTANTE EI 30/60

FERME-PORTE

Intégré de marque Dorma ITS 96 EN 2-4.
Ferme-porte à actionnement à came intégré dans le panneau de porte, marquage CE selon la réglementation EN 1154 A, avec couple d'ouverture/force à décrément rapide.
Force de fermeture, vitesse de fermeture et action de déclenchement réglables.



TYPE DE FERMETURE

Serrure :
A. Serrure de sécurité E70 F22
B. Opera SL E70 F22 (sans anti-effraction)
C. Opera DQ SL E70 F22

FINITIONS SERRURES ET GÂCHE ÉLECTRIQUE

- Chrome opaque

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES SERRURES

Serrure de sécurité SL à entrée 70, panneau frontal 22.
Serrure traditionnelle avec demi-tour et pêne dormant actionné par cylindre à profil Din V 18254.
Le pêne demi-tour à levier assure un silence maximal lors de la fermeture de la porte, en particulier en cas d'installation d'un ferme-porte automatique.
La serrure est marquée CE selon la réglementation EN 12209:2003/AC:2005, étant ainsi certifiée pour un emploi sur des portes pare-fumée et coupe-feu. L'installation des poignées avec des vis passantes est impossible.

Serrure Opera Hotel SL à entrée 70, panneau frontal 22, sans anti-effraction.
Serrure anti-panique pour portes d'hôtels et de communautés. De l'intérieur, en abaissant la poignée, le demi-tour et le pêne dormant se débloquent instantanément, permettant une sortie rapide de la pièce en situation d'urgence. La serrure OPERA SL permet d'utiliser tout type de poignée.
En effet, le détecteur de présence est placé directement sur le cylindre.
À associer exclusivement à un cylindre OPERA à rotation limitée.
Avec l'utilisation de gâches électriques, il est possible d'automatiser l'ouverture de la porte au moyen de badges et de transpondeurs. La serrure est marquée CE selon la réglementation EN 12209:2003/AC:2005, étant ainsi certifiée pour un emploi sur des portes pare-fumée et coupe-feu.

Serrure Hotel DO SL à entrée 70, panneau frontal 22 (serrure avec un seul côté anti-panique).
Serrure anti-panique encastrable pour portes d'hôtels et communautés (centres de soins, d'accueil pour personnes âgées, centres de vacances, toilettes, accès communs en édifices publics pour lesquels l'utilisation d'une poignée sur les deux côtés de la porte est utile ou nécessaire). De l'intérieur, en abaissant la poignée, le demi-tour et le pêne dormant se débloquent instantanément, permettant une sortie rapide de la pièce en situation d'urgence. En abaissant la poignée du côté anti-panique, le pêne dormant et le demi-tour rentrent dans la serrure; sur le côté opposé, lors de l'abaissement de la poignée, seul le pêne demi-tour rentre. À associer exclusivement à un cylindre OPERA à rotation complète.
Avec l'utilisation de gâches électriques spéciales, il est possible d'automatiser l'ouverture de la porte au moyen de badges et de transpondeurs. La serrure est marquée CE selon la réglementation EN 12209:2003/AC:2005, étant ainsi certifiée pour un emploi sur des portes pare-fumée et coupe-feu.

GÂCHE SUR CHÂSSIS (UNIQUEMENT POUR SERRURES DE SÉCURITÉ ET OPERA)

Description
Gâche à palâtre réglable (électrifiable dans un deuxième temps).

Utilisation
Sur les serrures anti-panique Opera et de sécurité SL, la gâche est ordinaire et peut, dans un deuxième temps, devenir électrique en remplaçant le palâtre par un bloc d'alimentation électrique.
Elle ne peut pas être associée à une serrure Opera avec anti-effraction.

BLOC D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation électrique 12 V. Ca 250/cc 280 mA, 24 V ca 500/cc 560 mA, sans mémoire d'ouverture, sans levier de déblocage manuel.

COMPOSITION DE L'EMBALLAGE

Livraison en deux colis :
- colis contenant le châssis
- colis contenant le vantail

Tous les accessoires tels que charnières, joints, ferme-porte, rostres Firebolt et serrure sont fournis emballés dans le colis du châssis et sont à installer en phase de montage de la porte.

GOLD

ALUZINC®

UN MATÉRIAU PRÉCIEUX, UNE RÉSISTANCE LONGUE DURÉE

La structure du caisson est en Aluzinc®, une tôle d'acier pourvue d'un revêtement particulier en métal. L'acier assure la résistance mécanique, alors que le revêtement, principalement formé d'un alliage d'aluminium et zinc, assure une excellente résistance à la corrosion grâce à la combinaison des caractéristiques anti-corrosion du zinc et au caractère inattaquable de l'aluminium par les agents externes.

Ce qui fait d'Aluzinc® un matériau aux caractéristiques excellentes de résistance dans les environnements particulièrement agressifs aussi. Seulement Scrigno utilise ce précieux matériau pour ses caissons et cela lui permet de garantir le produit contre la corrosion au fil du temps. Cette caractéristique permet aussi de réduire les problèmes en phase d'entretien et d'assistance après l'installation. Pour l'utilisateur final, cette garantie est un gage de qualité absolue, avec l'assurance que éventuels inconvénients seront évités, l'élimination d'ennuyeux problèmes d'usure et que les entretiens en découlant seront superflus.

LES FLANCS MODULAIRES

Les côtés du contre-châssis sont constitués de modules qui permettent d'absorber les dilatations induites par l'utilisation conjointe de matériaux différents, tels que le béton et l'acier.
Cela offre un avantage à l'installateur : la pose est facilité, la finition de la maçonnerie devient plus homogène.
Pour l'utilisateur final, cela se traduit par une meilleure esthétique de la cloison finie.



LE PROFILAGE VERTICAL

Le profilage vertical des côtés assure au contre-châssis une rigidité accrue. La configuration spéciale en queue-d'aronde du module favorise l'adhérence de l'enduit.

Dans la version à enduire, les caissons sont dotés d'un treillis en acier galvanisé pour l'accroche de l'enduit. Celui-ci est fixé sur les flancs sans points de soudure, évitant la formation de rouille. Dans la version pour plaques de plâtre, les flancs du contre-châssis sont équipés de renforts horizontaux sur lesquels les plaques de plâtre seront fixées par vissage.
Ces prédispositions représentent des avantages pour l'installateur, la simplification du travail de pose et l'optimisation des opérations d'application de l'enduit ou de la mise en place des plaques de plâtre.
Pour l'utilisateur final, cela signifie obtenir des cloisons parfaitement régulières, la prévention et l'absence de formation d'inesthétiques traces de rouille.

LE TREILLIS EN FIBRE DE VERRE

Le contre-châssis à enduire est fourni avec un treillis spécial pour l'adhérence de l'enduit. Il se positionne sur le pourtour du caisson, et écarte les risques de fissuration de l'enduit au niveau des points de jonctions avec la cloison. Scrigno a choisi de fournir un treillis spécifique en fibre de verre puisqu'il s'adapte parfaitement à tous les types de cloison, il est facile à poser et présente une excellente tenue grâce aux mailles très serrées. Cela permet à l'installateur d'appliquer l'enduit de manière efficiente et uniforme, sur tout type de cloison. L'utilisateur final bénéficiera d'une finition sans défauts avec un excellent résultat esthétique.

LE PROFILÉ SUPÉRIEUR

Le profilé supérieur du caisson est doté d'un porte-rail et d'un ressort d'enclenchement permettant d'assembler rapidement et simplement le rail avec le contre-châssis sans utiliser de clous ni de vis. De cette manière l'installateur peut réaliser les opérations d'assemblage aisément et l'utilisateur final pourra apprécier une pose parfaite et un coulissement optimal de la porte.

LE PROFILÉ INFÉRIEUR PRÉ-PERCÉ

Le profilé inférieur est pré-percé pour le montage du guide bas afin que la porte puisse être complètement dissimulée dans le caisson.
En outre le guide bas peut être réglé en hauteur pour un meilleur ajustement du panneau de la porte grâce aux multiples cales fournies. Cet atout permet de mieux satisfaire les exigences de pose de l'installateur de la porte.

LE SYSTÈME DE COULISSEMENT

Il comprend un rail en aluminium anodisé et deux chariots ayant une portée de 120 kg par vantail, garantissant une excellente durabilité.
• Chaque chariot est pourvu de 4 roues de 27 mm de diamètre, chacune dotée d'un roulement à billes, avec des écrans de protection pour assurer une fluidité constante de coulissement avec un effort minimal.

• Le jeu latéral entre le rail et le chariot est réduit au minimum afin d'assurer un coulissement stable et rectiligne.
• Le jeu vertical est également réduit au minimum et des roues en saillie par rapport au corps en acier ont été insérées, ce qui permet d'éliminer tous les problèmes de tangage.
Grâce à ces solutions, Scrigno confirme encore une fois l'attention particulière portée à la qualité fonctionnelle, non pas comme fin en soi, mais pour valoriser la performance du produit. L'utilisateur final percevra une qualité et un confort accrus, puisque le coulissement rectiligne, sans oscillations latérales ni ondulations du panneau de porte, augmentera sa satisfaction.

BUTÉE D'ARRÊT RÉGLABLE

Elle est dotée d'une vis permettant le réglage de l'union avec le chariot. De cette manière, la porte s'accroche toujours parfaitement au moment de la fermeture, indépendamment des dimensions ou du poids de celle-ci.



L'ÉTRIER DE SUSPENSION DU VANTAIL

Cette bride permet d'effectuer le réglage de la porte dans le sens transversal. Outre le réglage vertical du chariot, elle assure une mise en oeuvre toujours optimale de la porte. Cela facilite également les opérations d'entretien, puisque les opérations de montage et démontage du vantail
peuvent être exécutées des deux côtés. Pour l'installateur, cela signifie une installation optimale et lui facilite les opérations de montage et démontage. Pour l'utilisateur final, l'entretien ne pose pas de problèmes.

LE FILM PROTECTEUR

Ce film est appliqué sur la partie visible du rail pour le protéger contre les éventuelles projections de mortier ou d'autres impuretés qui pourraient compromettre le coulissement.
Cette précaution facilite le travail de l'installateur et lui permet de réaliser la pose de manière optimale.



LE MONTANT EN BOIS, LES PROFILÉS EN PVC, LES BUTOIRS

Le montant en bois, les profilés en pvc situés de part et d'autre du rail, les butoirs du caisson ont une double fonction : ce sont une référence pour le maçon pendant l'opération de lissage de l'enduit et de la fixation des plaques de plâtre. Il simplifient le travail du menuisier assurant une installation aisée du kit de finition en toute sécurité.



AMORTISSEUR DOUBLE FREIN

Amortisseur Double Frein:
un accessoire pour un confort optimal.

En phase avec l'objectif de Scrigno, toujours à la recherche de amélioration de ses produits, les contre-châssis Gold Base, Gold Base Double et Essential évoluent pour accueillir l'amortisseur Double Frein.
Ce nouvel accessoires est fourni de série sur les modèles Base et Essential de hauteur standard, désormais équipés d'un rail et d'un chariot redessinés et prédisposés pour l'installation de cet amortisseur. Étudié pour ralentir la porte en phase d'ouverture comme de fermeture, le système Double Frein garantit un coulissement parfait et une fin de course en douceur des vantaux d'un poids maximal de 30 Kg*, minimisant la force nécessaire au déblocage du système de rétention pendant la fermeture.

*Il est également disponible une version de double frein portée 50 kg, vendu séparément.

Produit à installer uniquement sur contre-châssis Gold Base et Essential, porte coulissante simple ou double, comportant le label Scrigno Gold à l'intérieur de le rail.

GOLD POUR PLAQUES DE PLÂTRE



GOLD POUR ENDUIT



A **Aluzinc®**

B **Treillis en fibre de verre**

C **Modules**

D **Treillis en acier galvanisé**

E **Renforts horizontaux pour plaques de plâtre**

F **Montant de butée en sapin**

G **Rail + chariot**

H **Fixation de rail avec ressort d'enclenchement**

BASE SIMPLE

PLAQUES DE PLÂTRE





STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2000 2030/2100*	*1310*	*2100 2130/2200*	*100/54 - 125/69*
700		*1510*		
800		*1710*		
900		*1910*		
1000		*2110*		
1100		*2310*		*125/69*
1200		*2510*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	Li	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2040 ÷ 2700*	*1310*	*2140 ÷ 2800*	*125/69*
700		*1510*		
800		*1710*		
900		*1910*		
1000		*2110*		
1100		*2310*		
1200		*2510*		

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	Li	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2040 ÷ 2400*	*1310*	*2140 ÷ 2500*	*100/54*
700		*1510*		
800		*1710*		
900		*1910*		
1000		*2110*		

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2000 2030/2100*	*1310*	*2100 2130/2200*	*90/54 - 105/69 125/89*
700		*1510*		
800		*1710*		
900		*1910*		
1000		*2110*		
1100		*2310*		*105/69 - 125/89*
1200		*2510*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	Li	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2040 ÷ 2700*	*1310*	*2140 ÷ 2800*	*105/69 125/89*
700		*1510*		
800		*1710*		
900		*1910*		
1000		*2110*		
1100		*2310*		
1200		*2510*		

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
Li = ***Encombrement en largeur***
Hi = ***Encombrement en hauteur***
Pf = ***Cloison finie***
Si = ***Vide interne***

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2000 2030/2100*	*2520*	*2100 2130/2200*	*100/54 - 125/69*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		*125/69*
2400		*4920*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	Li	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2040 ÷ 2700*	*2520*	*2140 ÷ 2800*	*125/69*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		
2400		*4920*		

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	Li	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2040 ÷ 2400*	*2520*	*2140 ÷ 2500*	*100/54*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2000 2030/2100*	*2520*	*2100 2130/2200*	*90/54 - 105/69 125/89*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		*105/69 - 125/89*
2400		*4920*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2040 ÷ 2700*	*2520*	*2140 ÷ 2800*	*105/69 - 125/89*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		
2400		*4920*		

PLAQUES DE PLÂTRE

CONTRE-CHÂSSIS

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Lp** = Largeur du vantail*
***Hp** = Hauteur du vantail*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2030*	*1310*	*2130*	*100/54 - 125/69*
700		*1510*		
800		*1710*		
900		*1910*		
1000		*2110*		

PORTE COULISSANTE

DIMENSION DE PASSAGE		DIMENSION DE VANTAIL		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Lp*	*Hp*	*Pf / Si*
600	*2030*	*630*	*2040*	*100/ 54* *125/69*
700		*730*		
800		*830*		
900		*930*		
1000		*1030*		

FONCTIONNEMENT



L'isolation phonique est obtenue grâce à l'association de : contre-châssis, kit de finition acoustique, quincaillerie acoustique, porte acoustique, couvre-joint et poignée chiudiscrigno.
Le contre-châssis à utiliser est le modèle « Base » vantail simple pour cloisons 100 à 125 en plaques de plâtre.
Le système exploite une technologie simple qui permet d'isoler le périmètre de la porte. Des joints anti-courants d'air sont positionnés dans la partie inférieure et supérieure du vantail, latéralement, l'isolation est assurée par des joints sur la partie arrière de la porte. Pour garantir une étanchéité coté réception de porte, le kit de finition est équipé de joints spécifique et d'un système magnétique.

Pour rappel, la pose du contre-châssis doit s'effectuer sur SOL FINI.

TYPE D'OUVERTURE



Coulissante escamotable vantail simple

DIMENSIONS DISPONIBLES

Largeur de passage (en mm) de 600* à 1000* pas 100 mm, hauteur de passage (en mm) 2000/2100*
*le passage effectif est réduit de :
- 20 mm en largeur
- 5 mm en hauteur

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON

100 mm en plaques de plâtre réalisée avec une plaque de plâtre de 12.5mm de chaque coté du contre-châssis.
125 mm en plaques de plâtre réalisée avec une plaque de plâtre de 12.5mm de chaque coté du contre-châssis.

CERTIFICATIONS

Ce produit a été testé selon les normes UNI EN ISO 10140-2: 2010 et UNI EN ISO 717-1:2013, qui réglementent respectivement la mesure et l'évaluation en laboratoire de l'isolation acoustique des édifices et de leurs éléments.
Le test a été effectué sur des cloisons de 100 et 125 mm d'épaisseur – double plaques de plâtre - une structure de 50 mm avec laine de roche 40 mm pour la cloison de 100 mm en plaques de plâtre et une structure de 75 mm avec laine de roche 70 mm pour la cloison de 125 mm en plaques de plâtre double plaques de plâtre obtenir une isolation phonique de :
- Rw=39 dB (-1 ;-4). sur des cloisons de 100 et 125 mm d'épaisseur
- Rw=32 dB (-1 ;-2). sur des cloisons de 125 mm d'épaisseur

Valeur calculée sur l'aire de la cloison testée 10,73 m^2

ÉPAISSEUR DE LA PORTE



Panneau épaisseur 40 mm pour cloison finie de 100 mm et 43 mm pour cloison fine de 125 mm réalisé avec châssis périmétral en bois et matériel d'isolation phonique qui présente plusieurs couches, revêtu d'une couche de MDF de 4 mm.
- panneau prédisposé pour le montage de la quincaillerie acoustique
- panneau prédisposé avec trou pour la poignée avec serrure
- finition panneau à peindre

KIT QUINCAILLERIE ACOUSTIQUE



Le kit comprend :

- joint anti-courants d'air inférieur et supérieur
- dos en aluminium pour la tenue sur le côté postérieur
- kit aimants
- guide au sol
- vis et accessoires de fixation

KIT DE FINITION



Principalement réalisé en MDF revêtu avec du papier à peindre.
Pour la version 125 en plaques de plâtre, les couvre-joints sont inclus.
Le kit de finition doit être adapté aux dimensions de passage par une simple coupe.
La fourniture comprend les joints nécessaires pour la tenue de la partie antérieure et postérieure de la porte.
- joints de couleur blanche

KIT COUVRE-JOINT



Couvre-joint en MDF et revêtu avec papier à peindre.
Le kit comprend :
- N° 5 couvre-joints 80x12x2250 à utiliser uniquement pour cloison finie 100

POIGNÉE

- Kit chiudiscrigno avec serrure • Kit chiudiscrigno sans serrure

PLAQUES DE PLÂTRE



Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2030*	*1910*	*2140*	*158/102*
1400		*2210*		
1600		*2510*		
1800		*2810*		
2000		*3110*		
2200		*3410*		
2400		*3710*		

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2000 ÷ 2700*	*1910*	*2110 ÷ 2810*	*190/134*
1400		*2210*		
1600		*2510*		
1800		*2810*		
2000		*3110*		
2200		*3410*		
2400		*3710*		

La largeur de passage effective est réduite d'environ 25 mm.



Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
2400	*2030*	*3720*	*2140*	*158/102*
2800		*4320*		
3200		*4920*		
3600		*5520*		
4000		*6120*		
4400		*6720*		
4800		*7320*		

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
2400	*2000 ÷ 2700*	*3720*	*2110 ÷ 2810*	*190/134*
2800		*4320*		
3200		*4920*		
3600		*5520*		
4000		*6120*		
4400		*6720*		
4800		*7320*		

La largeur de passage effective est réduite d'environ 50 mm.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	2000 2030/2100	1910	2100 2130/2200	170/134
1400		2210		
1600		2510		
1800		2810		
2000		3110		
2200		3410		
2400		3710		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	2040 ÷ 2700	1910	2140 ÷ 2800	170/134
1400		2210		
1600		2510		
1800		2810		
2000		3110		
2200		3410		
2400		3710		

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 25 mm.

ENDUIT



STANDARD ENDUIT

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
2400	2000 2030/2100	3720	2100 2130/2200	170/134
2800		4320		
3200		4920		
3600		5520		
4000		6120		
4400		6720		
4800		7320		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/ VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
2400	2040 ÷ 2700	3720	2140 ÷ 2800	170/134
2800		4320		
3200		4920		
3600		5520		
4000		6120		
4400		6720		
4800		7320		

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 50 mm.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2000*	*1910*	*2110*	*105/69*
1400	*2030/2100*	*2210*	*2140/2210*	
1600		*2510*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2010 ÷ 2020*	*1910*	*2120 ÷ 2130*	*105/69*
1400	*2040 ÷ 2090*	*2210*	*2150 ÷ 2200*	
1600	*2110 ÷ 2400*	*2510*	*2220 ÷ 2510*	

Avant de commander la porte pour le contre-châssis Remix, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du contre-châssis terminée.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 140 mm.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600 + 600	*2030*	*1980*	*2130*	*170/134*
700 + 700		*2280*		
800 + 800		*2580*		
900 + 900		*2880*		
1000 + 1000		*3180*		
1100 + 1100		*3480*		
1200 + 1200		*3780*		

APPLAUSO SIMPLE

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2000* *2030/2100*	*1010*	*2100* *2130/2200*	*170/134*
800		*1310*		
1000		*1610*		
1200		*1910*		

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 20 mm.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	2000 2030/2100	1920	2100 2130/2200	170/134
1600		2520		
2000		3120		
2400		3720		

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 40 mm.

ENDUIT



STANDARD

DIMENSION DE PASSAGE		DIMENSION DE PASSAGE EFFECTIVE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*			*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2000* *2030/2100*	*550*	*1980* *2010/2080*	*1010*	*2100* *2130/2200*	*105/69*
800		*750*		*1310*		
1000		*950*		*1610*		
1200		*1150*		*1910*		

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
Li = ***Encombrement en largeur***
Hi = ***Encombrement en hauteur***
Pf = ***Cloison finie***
Si = ***Vide interne***

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 50 mm.

ENDUIT



STANDARD

DIMENSION DE PASSAGE		DIMENSION DE PASSAGE EFFECTIVE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*			*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2000 2030/2100*	*1100*	*1980 2010/2080*	*1920*	*2100 2130/2200*	*105/69*
1600		*1500*		*2520*		
2000		*1900*		*3120*		
2400		*2300*		*3720*		

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 100 mm.

PLAQUES DE PLÂTRE





STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*800 ÷ 2020*	*1310*	*900 ÷ 2120*	*100/54 - 125/69*
700		*1510*		
800		*1710*		
900		*1910*		
1000		*2110*		
1100		*2310*		*125/69*
1200		*2510*		



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*800 ÷ 2020*	*1310*	*900 ÷ 2120*	*90/54 - 105/69 125/89*
700		*1510*		
800		*1710*		
900		*1910*		
1000		*2110*		
1100		*2310*		*105/69 - 125/89*
1200		*2510*		

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	800 ÷ 2020	2520	900 ÷ 2120	100/54 - 125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		125/69
2400		4920		



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
Li = ***Encombrement en largeur***
Hi = ***Encombrement en hauteur***
Pf = ***Cloison finie***
Si = ***Vide interne***

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*1200 ÷ 1990 2010 ÷ 2090*	*2520*	*1300 ÷ 2090 2110 ÷ 2190*	*90/54 - 105/69 125/89*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		*105/69 - 125/89*
2400		*4920*		

PLAQUES DE PLÂTRE







STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L* = Largeur de passage**
***H* = Hauteur de passage**
***Li* = Encombrement en largeur**
***Hi* = Encombrement en hauteur**
***Pf* = Cloison finie**
***Si* = Vide interne**

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*800 ÷ 2020*	*1310*	*900 ÷ 2120*	*100/54 - 125/69*
700		*1510*		
800		*1710*		
900		*1910*		
1000		*2110*		
1100		*2310*		*125/69*
1200		*2510*		



Légende
(dimension en mm)

***L* = Largeur de passage**
***H* = Hauteur de passage**
***Li* = Encombrement en largeur**
***Hi* = Encombrement en hauteur**
***Pf* = Cloison finie**
***Si* = Vide interne**

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	800 ÷ 2020	1310	900 ÷ 2120	90/54 - 105/69 125/89
700		1510		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		105/69 - 125/89
1200		2510		

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*800 ÷ 2020*	*2520*	*900 ÷ 2120*	*100/54 - 125/69*
1400		*2920*		
1600		*3320*		
1800		*3720*		
2000		*4120*		
2200		*4520*		*125/69*
2400		*4920*		



Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***Li** = Encombrement en largeur*
***Hi** = Encombrement en hauteur*
***Pf** = Cloison finie*
***Si** = Vide interne*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	1200 ÷ 1990 2010 ÷ 2090	2520	1300 ÷ 2090 2110 ÷ 2190	90/54 - 105/69 125/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		105/69 - 125/89
2400		4920		

ORBITALE SIMPLE

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L* = Largeur de passage**
***H* = Hauteur de passage**
***Li* = Encombrement en largeur**
***Hi* = Encombrement en hauteur**
***Pf* = Cloison finie**
***Si* = Vide interne**

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	2000/2100	1300	2100/2200	125/70
700		1500		
800		1700		
900		1900		
1000		2100		

DIMENSIONS SPÉCIALES

RAYONS DISPONIBLES

R				
1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	2110 ÷ 2400	1300	2210 ÷ 2500	125/70
700		1500		
800		1700		
900		1900		
1000		2100		

La mesure de la dimension de passage en largeur se réfère au développement (arche) sur l'axe de la paroi ; par conséquence la dimension effective de passage (corde) est réduite en largeur de 100 mm maximum.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2000/2100*	*1300*	*2100/2200*	*105/69 - 125/89*
700		*1500*		
800		*1700*		
900		*1900*		
1000		*2100*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

RAYONS DISPONIBLES				
R				
1000 mm	*1200 mm*	*1500 mm*	*1700 mm*	*2000 mm*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
600	*2110 ÷ 2500*	*1300*	*2210 ÷ 2600*	*105/69 - 125/89*
700		*1500*		
800		*1700*		
900		*1900*		
1000		*2100*		

La mesure de la dimension de passage en largeur se réfère au développement (arche) sur l'axe de la paroi ; par conséquence la dimension effective de passage (corde) est réduite en largeur de 100 mm maximum.

PLAQUES DE PLÂTRE



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

***L* = Largeur de passage**
***H* = Hauteur de passage**
***Li* = Encombrement en largeur**
***Hi* = Encombrement en hauteur**
***Pf* = Cloison finie**
***Si* = Vide interne**

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	2000/2100	2500	2100/2200	125/70
1400		2900		
1600		3300		
1800		3700		
2000		4100		

DIMENSIONS SPÉCIALES

RAYONS DISPONIBLES				
R				
1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	2110 ÷ 2400	2500	2210 ÷ 2500	125/70
1400		2900		
1600		3300		
1800		3700		
2000		4100		

La mesure de la dimension de passage en largeur se réfère au développement (arche) sur l'axe de la paroi ; par conséquence la dimension effective de passage (corde) est réduite en largeur de 410 mm maximum.

ENDUIT



STANDARD

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Li** = **Encombrement en largeur
Hi** = **Encombrement en hauteur
Pf** = **Cloison finie
Si** = **Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2000/2100*	*2500*	*2100/2200*	*105/69 - 125/89*
1400		*2900*		
1600		*3300*		
1800		*3700*		
2000		*4100*		

DIMENSIONS SPÉCIALES

RAYONS DISPONIBLES				
R				
1000 mm	*1200 mm*	*1500 mm*	*1700 mm*	*2000 mm*

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	*H*	*Li*	*Hi*	*Pf / Si*
1200	*2110 ÷ 2500*	*2500*	*2210 ÷ 2600*	*105/69 - 125/89*
1400		*2900*		
1600		*3300*		
1800		*3700*		
2000		*4100*		

La mesure de la dimension de passage en largeur se réfère au développement (arche) sur l'axe de la paroi ; par conséquence la dimension effective de passage (corde) est réduite en largeur de 410 mm maximum.

PORTES COMFORT ET TRÉSOR

COMFORT

COMFORT COMPOSITION PORTES

PORTES COMFORT

Battante réversible

Porte réversible plaquée, châssis en sapin jointé et âme en nid d'abeilles de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage avec finition décorative mélaminée. Bords en abs 10/10. Vantail de 44 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords. Kit de finition réalisé en MDF hydrofuge, joint antibruit. Épaisseur finie du châssis 40 mm. Couvre-joints réalisés en MDF, plats avec ailette sur un côté et plat avec encastrement sur côté vantail, dimension visible du couvre-joint 80 x 12 mm.
Kit de finition et couvre-joints avec veinage vertical.

Coulissante avec kit de finition

Porte coulissante plaquée, châssis en sapin jointé et âme en nid d'abeilles de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage avec finition décorative mélaminée. Bords en abs 10/10. Vantail de 40 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords. Kit de finition en MDF, avec joints et balais, couvre-joints plats avec ailette, dimension visible du couvre-joint 80 x 12 mm. Kit de finition et couvre-joints avec veinage vertical.

Portes à associer au contre-châssis

VERSIONS



Dimension panneau L+15 et H+2
(ex. dim. de passage 800 x 2030 mm
panneau de 815 x 2032 mm)



Dimension panneau L+30 et H+10
(par exemple, dimension de
passage 800 x 2030 panneau de
830 x 2040)

MODÈLES



- Prima panneau uni épaisseur 44 mm avec bords de 10/10
- Sound panneau plan épaisseur 44 mm avec 2 inserts en aluminium
- Luce panneau plan de 44mm avec vitrage central et pare-closes dépassantes de 5mm, bords périmétraux de 10/10. Épaisseur maximale vitre 6 mm.

Hauteur poignée :
- dimension de passage 2030 Hm=1060



- Prima panneau uni épaisseur 40 mm avec bords de 10/10
- Sound panneau plan épaisseur 40 mm avec 2 inserts en aluminium
- Luce panneau plan de 40mm avec vitrage central et pare-closes débordantes de 2mm, bords périmétraux de 10/10. Épaisseur maximale verre 6 mm. (Nous conseillons l'installation sur des contre-châssis pour des épaisseurs de cloison finie de 105-125-145).

Hauteur poignée :
- dimension de passage 2030 Hm=1012

TYPE DE KIT DE FINITION



Huisserie avec recouvrement de 1.5 mm, fourni avec joint, couvre-joint plat à encastrement de 74 mm côté vantail, sur le côté opposé il est plat de 80 mm avec ailette. Huisserie réalisée en MDF hydrofuge, elle préserve toutes les caractéristiques du MDF ordinaire lui ajoutant, grâce à des colles spécifiques, la résistance à l'humidité. Couvre-joints en MDF.



Kit de finition principalement réalisé en MDF avec finition décorative mélaminée, fourni avec balais anti-poussière et joint.
En phase d'installation, le kit de finition doit être adapté aux dimensions de passage par une simple coupe. Les mesures des traverses sont configurées pour une largeur de passage de 1000 pour le simple et de 2000 pour le double. Les couvre-joints sont toujours fournis avec une alette majorée. Les deux traverses sont prédisposées pour la fixation avec vis et chevilles de même teinte.



DIMENSION

- Largeur (en mm) 600 - 700 - 800 - 900 - 1000
- Hauteur (en mm) 2000 - 2030 - 2100

- Vantail simple dimension de passage 600 - 700 - 750 - 800 - 900 - 1000 mm, hauteur de passage 2030 et 2100 mm
- Vantail double largeur de passage 1200 - 1400 - 1600 - 1800 -2000 mm, hauteur de passage 2030 et 2100 mm

FINITIONS

• Blanc Structuré	• joint blanc
• Palissandre Blanc	• joint blanc
• Chêne Blanchi	• joint blanc
• Chêne Gris	• joint noir
• Palissandre Gris	• joint noir
• Noyer	• joint noir

• Blanc Structuré	• joint blanc_balais gris
• Palissandre Blanc	• joint blanc_balais gris
• Chêne Blanchi	• joint blanc_balais gris
• Chêne Gris	• joint noir_balais noir
• Palissandre Gris	• joint noir_balais noir
• Noyer	• joint noir_balais noir

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON

- Huisserie 72 indiqué pour cloisons de 92 à 95 mm
- Huisserie 102 indiqué pour cloisons de 102 à 125 mm
- Huisserie 132 indiqué pour cloisons de 132 à 155 mm

- 90/105/125/145 enduit
- 100/125 plaques de plâtre
- Le kit de finition avec ailette majorée permet d'augmenter l'épaisseur de la cloison de 25mm de chaque côté.

FINITIONS ACCESSOIRES (compris dans la fourniture)

- Deux charnières escamotables, réglables sur 3 axes, peintes argent pour palissandre gris, chêne gris et noyer, blanc pour les autres finitions.
  Réglage vertical +/- 2,5 mm• réglage latéral +/- 1,5 mm• réglage profondeur +/- 1 mm
- Serrure magnétique chromée opaque avec clé et gâche magnétique finition argent.

- Usinage garniture sur demande
(Les modèles en stock sont prédisposés avec le trou pour poignée avec serrure).
- Fraisage inférieur rainure basse pour guide bas.

TYPE DE FERMETURE



Serrure :
Magnétique pour clé
Poignée non fournie



Seulement prédisposition pour kit chiudiscrigno :
- avec serrure
- sans serrure
- cylindre européen
- aucun trou

Serrure et poignée non fournie.

Coulissante pour Essential

Porte coulissante plaquée, châssis en sapin jointé et âme en nid d'abeilles de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage avec finition décorative mélaminée. Bords en abs 10/10. Vantail épaisseur
40 mm avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords.
Prédisposé pour l'insertion des brides de suspension du contre-châssis Essential.



Dimension panneau L+15 e H-5
(par exemple, dimension de
passage 800 x 2030 mm
panneau de 815 x 2032 mm)



• Prima panneau uni épaisseur
40 mm avec bords de 10/10
• Sound panneau plan épaisseur
40 mm avec 2 inserts en aluminium.

Hauteur poignée :
• dimension de passage 2030 mm
Hm=1012

Ce produit n'exige pas de kit de finition.

• Vantail simple largeur de passage 600 - 700 - 750 - 800 - 900 - 1000 mm, hauteur de passage de 1910 à 2100 mm, pas 1 mm
• Vantail double largeur de passage 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, hauteur de passage de 1910 à 2100 mm, pas 1 mm

• Blanc Structuré	• joint blanc_balais gris
• Palissandre Blanc	• joint blanc_balais gris
• Chêne Blanchi	• joint blanc_balais gris
• Chêne Gris	• joint noir_balais noir
• Palissandre Gris	• joint noir_balais noir
• Noyer	• joint noir_balais noir

• À installer sur châssis Essential coulissante, pour n'importe quelle épaisseur de cloison indiquée dans la liste de prix

• Prédisposition pour trou de poignée sur demande
• Usinage haut pour insertion des brides Essential.
• Rainure basse pour guide bas.



Seulement prédisposition
pour kit chiudiscrigno :
• avec serrure
• sans serrure
• cylindre européen
• aucun trou
Serrure et poignée non
fournie.

Coulissante en applique

Porte coulissante plaquée, châssis en sapin jointé et âme en nid d'abeillés de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage avec finition décorative mélaminée. Bords en abs 10/10. Vantail de 40 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords. Traverse et butée réalisées en MDF, avec joints, cadre plat, dimension visible 40 x 10 mm. Traverse, butée et cadre avec veinage vertical. Vantail et kit traverse et butée à associer à la quincaillerie XTERNA



Dimension panneau L+30 e H+10
(par exemple, dimension de passage
800 x 2030 panneau de 830 x 2040)



• Prima panneau uni épaisseur 40 mm avec bords de 10/10
• Luce panneau plan de 40mm avec vitrage central et pare-closes débordantes de 2mm, bords périmétraux de 10/10. Épaisseur maximale verre 6 mm.

Hauteur poignée :
• dimension de passage de 2010 à 2100 Hm=(H-5)/ 2 (par exemple, dimension de passage 2030 Hm=1012)
• dimension de passage de 1800 à 2000 Hm=997



Traverse et butée réalisées en MDF revêtu d'un placage avec finition décorative mélaminée avec joint sur la butée.
La traverse et la butée devront toujours être adaptées aux dimensions de passage par une simple coupe.



• Vantail simple dimension de passage de 600 à 1000 mm, hauteur de passage de 1800 à 2100 mm

• Blanc Structuré	• joint blanc
• Palissandre Blanc	• joint blanc
• Chêne Blanchi	• joint blanc
• Chêne Gris	• joint noir
• Palissandre Gris	• joint noir
• Noyer	• joint noir

• Usinage garniture sur demande
(Les modèles en stock sont prédisposés avec le trou pour poignée avec serrure).
• Fraisage inférieur rainure basse pour guide bas.

Seulement prédisposition pour kit chiudiscrigno :
• avec serrure
• sans serrure
• cylindre européen
• aucun trou
Serrure et poignée non fournie.

SIMPLE



Avant de commander la porte, vérifier toujours les dimensions.



MDF SAPIN JOINTÉ STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur réelle***
HR = ***Hauteur réelle***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION RÉELLE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*LR x HR*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 1910 ÷ 2100	*590 x 1910 ÷ 2100*	*615 x 1905 / 2095*	
700 x 1910 ÷ 2100	*690 x 1910 ÷ 2100*	*715 x 1905 / 2095*	***Enduit***
750 x 1910 ÷ 2100	*740 x 1910 ÷ 2100*	*755 x 1905 / 2095*	***105 - 125***
800 x 1910 ÷ 2100	*790 x 1910 ÷ 2100*	*815 x 1095 / 2095*	***Plaques de plâtre***
900 x 1910 ÷ 2100	*890 x 1910 ÷ 2100*	*915 x 1905 / 2095*	***100 - 125***
1000 x 1910 ÷ 2100	*990 x 1910 ÷ 2100*	*1015 x 1905 / 2095*	



Avant de commander la porte, vérifier toujours les dimensions.



MDF SAPIN JOINTÉ STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur réelle***
HR = ***Hauteur réelle***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION RÉELLE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*LR x HR*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 1910 ÷ 2100	*1200 x 1910 ÷ 2100*	*515 x 1905 / 2095*	***Enduit 105 - 125 Plaques de plâtre 100 - 125***
1400 x 1910 ÷ 2100	*1400 x 1910 ÷ 2100*	*715 x 1905 / 2095*	
1600 x 1910 ÷ 2100	*1600 x 1910 ÷ 2100*	*815 x 1905 / 2095*	
1800 x 1910 ÷ 2100	*1800 x 1910 ÷ 2100*	*915 x 1905 / 2095*	
2000 x 1910 ÷ 2100	*2000 x 1910 ÷ 2100*	*1015 x 1905 / 2095*	

PRÉDISPOSITION POIGNÉES POUR COMFORT COULISSANTE

SIMPLE





Vantail prédiposé avec trou pour kit Chiudiscrigno avec serrure ou clé pliante



Vantail prédiposé avec trou pour kit Chiudiscrigno avec serrure ou cylindre européen



Vantail prédiposé avec trou pour kit Chiudiscrigno sans serrure





Vantail prédiposé avec trou pour kit Chiudiscrigno avec serrure ou clé pliante



Vantail prédiposé avec trou pour kit Chiudiscrigno avec serrure ou cylindre européen



Vantail prédiposé avec trou pour kit Chiudiscrigno sans serrure

SIMPLE



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 2000/2030/2100	*650 x 2050/2080/2150*	*655 x 2050/2080/2150*	*768 x 2084/2114/2184*	*630 x 2010/2040/2110*	***Enduit*** ***90 - 105*** ***125 - 145*** ***Plaques de plâtre*** ***100 - 125***
700 x 2000/2030/2100	*750 x 2050/2080/2150*	*755 x 2050/2080/2150*	*868 x 2084/2114/2184*	*730 x 2010/2040/2110*	
750 x 2000/2030/2100	*800 x 2050/2080/2150*	*805 x 2050/2080/2150*	*918 x 2084/2114/2184*	*780 x 2010/2040/2110*	
800 x 2000/2030/2100	*850 x 2050/2080/2150*	*855 x 2050/2080/2150*	*968 x 2084/2114/2184*	*830 x 2010/2040/2110*	
900 x 2000/2030/2100	*950 x 2050/2080/2150*	*955 x 2050/2080/2150*	*1068 x 2084/2114/2184*	*930 x 2010/2040/2110*	
1000 x 2000/2030/2100	*1050 x 2050/2080/2150*	*1055 x 2050/2080/2150*	*1168 x 2084/2114/2184*	*1030 x 2010/2040/2110*	



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 2000/2030/2100	*1250 x 2050/2080/2150*	*1255 x 2050/2080/2150*	*1368 x 2084/2114/2184*	*630 x 2010/2040/2110*	***Enduit***
1400 x 2000/2030/2100	*1450 x 2050/2080/2150*	*1455 x 2050/2080/2150*	*1568 x 2084/2114/2184*	*730 x 2010/2040/2110*	***90 - 105***
1600 x 2000/2030/2100	*1650 x 2050/2080/2150*	*1655 x 2050/2080/2150*	*1768 x 2084/2114/2184*	*830 x 2010/2040/2110*	***125 - 145***
1800 x 2000/2030/2100	*1850 x 2050/2080/2150*	*1855 x 2050/2080/2150*	*1968 x 2084/2114/2184*	*930 x 2010/2040/2110*	***Plaques de plâtre***
2000 x 2000/2030/2100	*2050 x 2050/2080/2150*	*2055 x 2050/2080/2150*	*2168 x 2084/2114/2184*	*1030 x 2010/2040/2110*	***100 - 125***

SIMPLE



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 2000/2030/2100	*650 x 2050/2080/2150*	*655 x 2050/2080/2150*	*768 x 2084/2114/2184*	*630 x 2010/2040/2110*	***Enduit*** ***105*** ***125 - 145*** ***Plaques de plâtre*** ***125***
700 x 2000/2030/2100	*750 x 2050/2080/2150*	*755 x 2050/2080/2150*	*868 x 2084/2114/2184*	*730 x 2010/2040/2110*	
750 x 2000/2030/2100	*800 x 2050/2080/2150*	*805 x 2050/2080/2150*	*918 x 2084/2114/2184*	*780 x 2010/2040/2110*	
800 x 2000/2030/2100	*850 x 2050/2080/2150*	*855 x 2050/2080/2150*	*968 x 2084/2114/2184*	*830 x 2010/2040/2110*	
900 x 2000/2030/2100	*950 x 2050/2080/2150*	*955 x 2050/2080/2150*	*1068 x 2084/2114/2184*	*930 x 2010/2040/2110*	
1000 x 2000/2030/2100	*1050 x 2050/2080/2150*	*1055 x 2050/2080/2150*	*1168 x 2084/2114/2184*	*1030 x 2010/2040/2110*	



Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*
***SP** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 2000/2030/2100	*1250 x 2050/2080/2150*	*1255 x 2050/2080/2150*	*1368 x 2084/2114/2184*	*630 x 2010/2040/2110*	***Enduit***
1400 x 2000/2030/2100	*1450 x 2050/2080/2150*	*1455 x 2050/2080/2150*	*1568 x 2084/2114/2184*	*730 x 2010/2040/2110*	***105***
1600 x 2000/2030/2100	*1650 x 2050/2080/2150*	*1655 x 2050/2080/2150*	*1768 x 2084/2114/2184*	*830 x 2010/2040/2110*	***125 - 145***
1800 x 2000/2030/2100	*1850 x 2050/2080/2150*	*1855 x 2050/2080/2150*	*1968 x 2084/2114/2184*	*930 x 2010/2040/2110*	***Plaques de plâtre***
2000 x 2000/2030/2100	*2050 x 2050/2080/2150*	*2055 x 2050/2080/2150*	*2168 x 2084/2114/2184*	*1030 x 2010/2040/2110*	***125***







Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*
***L5** = Largeur ouverture arrête-verre*
***H5** = Hauteur ouverture arrête-verre*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION MINIMALE OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	OUVERTURE ARRÊTE-VERRE
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*L5 x H5*
600 x 2000/2030/2100	*680 x 2040/2070/2140*	*690 x 2045/2075/2145*	*768 x 2084/2114/2184*	*615 x 2002/2032/2102*	*355 x 1750/1780/1850*
700 x 2000/2030/2100	*780 x 2040/2070/2140*	*790 x 2045/2075/2145*	*868 x 2084/2114/2184*	*715 x 2002/2032/2102*	*455 x 1750/1780/1850*
750 x 2000/2030/2100	*830 x 2040/2070/2140*	*840 x 2045/2075/2145*	*918 x 2084/2114/2184*	*765 x 2002/2032/2102*	*505 x 1750/1780/1850*
800 x 2000/2030/2100	*880 x 2040/2070/2140*	*890 x 2045/2075/2145*	*968 x 2084/2114/2184*	*815 x 2002/2032/2102*	*555 x 1750/1780/1850*
900 x 2000/2030/2100	*980 x 2040/2070/2140*	*990 x 2045/2075/2145*	*1068 x 2084/2114/2184*	*915 x 2002/2032/2102*	*655 x 1750/1780/1850*
1000 x 2000/2030/2100	*1080 x 2040/2070/2140*	*1090 x 2045/2075/2145*	*1168 x 2084/2114/2184*	*1015 x 2002/2032/2102*	*755 x 1750/1780/1850*

Sommaire









Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

Épaisseur huisserie 72, épaisseur cloison min. 92 max. 95



Épaisseur huisserie 102, épaisseur cloison min. 102 max. 125



Épaisseur huisserie 132, épaisseur cloison min. 132 max. 155



DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION MINIMALE OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	Cloison finie Sp
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 2000/2030/2100	*680 x 2040/2070/2140*	*690 x 2045/2075/2145*	*768 x 2084/2114/2184*	*615 x 2002/2032/2102*	***Planche 72 cloison de 72 à 95 Planche 102 cloison de 102 à 125 Planche 132 cloison de 132 à 155***
700 x 2000/2030/2100	*780 x 2040/2070/2140*	*790 x 2045/2075/2145*	*868 x 2084/2114/2184*	*715 x 2002/2032/2102*	
800 x 2000/2030/2100	*880 x 2040/2070/2140*	*890 x 2045/2075/2145*	*968 x 2084/2114/2184*	*815 x 2002/2032/2102*	
900 x 2000/2030/2100	*980 x 2040/2070/2140*	*990 x 2045/2075/2145*	*1068 x 2084/2114/2184*	*915 x 2002/2032/2102*	
1000 x 2000/2030/2100	*1080 x 2040/2070/2140*	*1090 x 2045/2075/2145*	*1168 x 2084/2114/2184*	*1015 x 2002/2032/2102*	

Charnière escamotable réglable sur les trois axes



Caches charnières couleur argenté pour les finitions : palissandre gris, noyer et chêne rouvre anthracite

Caches charnières couleur blanche pour les finitions : blanc, palissandre blanc, veiné blanc.

Serrure magnétique



SERRURE : chromée opaque

GÂCHE : peinte argent





DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION MAXIMALE VANTAIL
L x H	*L4xH4*
1000 x 2100	*1030 x 2110*

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 85 mm.





DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION MAXIMALE VANTAIL
L x H	*LVxHV*
1000 x 2100	*1040 x 2110*

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 85 mm.

TRÉSOR

TRÉSOR COMPOSITION PORTES

PORTES TRÉSOR

Battante

Porte plaquée avec butée sur 3 côtés, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeilles de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué. Vantail de 46 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne laqué.
Kit de finition réalisé en liteaux de sapin avec joint de butée. Épaisseur finie du châssis 40 mm.
Couvre-joints plats à ailette, réalisés en multicouche, dimension visible du couvre-joint 80x10 mm sur un côté et 70x10 mm sur le côté charnières. Kit de finition et couvre-joints avec veinage vertical pour la finition frêne laqué.

VERSIONS







Version :
- Vantail simple modèle à pousser droite
- Vantail simple modèle à pousser gauche

MODÈLES



- Pure panneau plan épaisseur 46 mm
- Linea panneau uni épaisseur 46 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme la porte

Hauteur poignée :

- Hm=1030

TYPE DE KIT DE FINITION



Kit de finition battant doté de joint, couvre-joint plat de 70x10 mm côté charnière, et plat de 80x10 mm sur le côté opposé.
Kit de finition réalisé à partir de liteaux, préservant ses caractéristiques dans le temps et garantissant une stabilité très supérieure à celle des produits en bois massif. Couvre-joints avec support en multicouche.
La version standard est fournie avec des charnières anuba.
Sur demande, fourniture avec charnières escamotables et panneau correspondant.
Le kit de finition est réalisé pour des cloisons de 415 mm au maximum

DIMENSIONS STANDARD

- Largeur (en mm) de 600 à 1000
- Hauteur (en mm) de 1800 à 2700

FINITIONS

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant
- Prépeint

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.
Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON

- de 90 à 415 mm

FINITIONS ACCESSOIRES (INCLUS DANS LA FOURNITURE)

- Charnières anuba zinguées blanches en nombre variable selon la hauteur*
- Serrure magnétique chromée opaque avec clé et gâche magnétique finition argent

* La charnière escamotable est disponible sur demande.
Cette solution permet d'avoir un panneau coplanaire avec le châssis du montant.

TYPE DE FERMETURE



Serrure :
- Médiane magnétique avec trou pour clé
- Médiane magnétique double fouillot (wc)
- Médiane magnétique avec trou pour cylindre européen*

*cylindre non fourni
Poignée fournie sur demande

Coulissante avec kit de finition

Porte coulissante plaquée, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeilles de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué. Vantail de 40 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne laqué. Kit de finition réalisé en sapin jointé, fourni avec joints et balais anti-poussière, couvre-joints plats 80x10 mm avec ailette. Kit de finition et couvre-joints avec veinage vertical pour la finition frêne laqué.



Version :
- Vantail simple
- Vantail double



- Pure panneau plan épaisseur 40 mm
- Linea panneau uni épaisseur 40 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme la porte

Hauteur poignée :

- Hm=1030



Kit de finition principalement réalisé en sapin jointé, contre-plaqué en frêne pour la finition frêne laqué, fourni avec balais anti-poussière et joint.
Le kit de finition doit être adapté aux dimensions de passage par une simple coupe.
Le couvre-joint est disponible avec une ailette de 5 mm ou de 15 mm.







- Vantail simple dimension de passage de 600 à 1200* mm, hauteur de passage de 1800 à 2700 mm
- Vantail double dimension de passage de 1200 à 2400* mm, hauteur de passage de 1800 à 2700 mm

* pour cloison 90 enduit et 100 plaques de plâtre, dimension maximale 1000 pour le vantail simple et 2000 pour le vantail double, hauteur maximale 2400 mm.

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant
- Prépeint

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.
Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

- cloison enduit 90/105/125/145 mm
- cloison plaques de plâtre 100/125 mm
- des épaisseurs de cloison supérieures jusqu'à un maximum de 415 peuvent être demandées

- Prédisposition usinage garniture sur demande
- Fraisage inférieur pour rainure basse pour guide bas

Seulement prédisposition (usinage pour trou) pour kit chiudiscrigno :
- avec serrure
- sans serrure
- cylindre européen
- trou cuvette
- poignée intégrée
- aucun trou

Poignée et serrure fournies sur demande.

Coulissante pour Essential

Porte coulissante plaquée, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeilles de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué. Vantail de 40 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne laqué.



Version :
- Vantail simple
- Vantail double



- Pure panneau plan épaisseur 40 mm
- Linea panneau uni épaisseur 40 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme la porte

Hauteur poignée :

- Hm=1030

Ce produit n'exige pas de kit de finition

- Vantail simple dimension de passage de 600 à 1200* mm, hauteur de passage de 1800 à 2700 mm
- Vantail double dimension de passage de 1200 à 2400* mm, hauteur de passage de 1800 à 2700 mm

* pour cloison 100 plaques de plâtre, dimension maximale 1000 pour le vantail simple et 2000 pour le vantail double, hauteur maximale 2400 mm.

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.
Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

- À installer sur châssis Essential coulissante, pour n'importe quelle épaisseur de cloison indiquée dans la liste de prix

- Prédisposition usinage garniture sur demande
- Fraisages pour insertion des brides Essential
- Fraisage inférieur pour rainure basse pour guide bas
- Tige de renfort à l'intérieur du panneau pour des hauteurs supérieures à 2200 mm

Seulement prédisposition (usinage pour trou) pour kit chiudiscrigno :
- avec serrure
- sans serrure
- cylindre européen
- trou cuvette
- poignée intégrée
- aucun trou

Poignée et serrure fournies sur demande.

TRÉSOR COMPOSITION PORTES

PORTES TRÉSOR

Battante Essential vantail unique (seulement vantail)

Porte plaquée avec butée sur 3 côtés, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeilles de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué.
Vantail de 55 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne laqué.

VERSIONS







Version :
- Modèle à tirer à droite / Modèle à pousser à gauche
- Modèle à tirer à gauche / Modèle à pousser à droite

Remarque : Le modèle à pousser permet l'ouverture maximum du vantail de 90°/100° avec une réduction de la largeur de passage

MODÈLES



- Pure panneau plan épaisseur 55 mm
- Linea panneau uni épaisseur 55 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme de porte

Hauteur poignée :

- Hm=1035

TYPE DE KIT DE FINITION

DIMENSIONS STANDARD

- Largeur (en mm) de 600 à 1000
- Hauteur (en mm) de 1800 à 3000

FINITIONS

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant
- Pré-peint pour le modèle Pure

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.
Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON

- à installer sur Huisserie Essential Battante, pour n'importe quelle épaisseur de cloison indiquée dans la liste de prix

FINITIONS ACCESSOIRES (INCLUS DANS LA FOURNITURE)

- Usinage charnières, 3 pour une hauteur jusqu'à 2399, 4 à partir d'une hauteur de 2400.
- Usinage serrure *
- Fraisage pour joint de butée
- Tige de redressage à l'intérieur du panneau pour des hauteurs supérieures à 2400

* le trou pour la clé est réalisé seulement sur demande

TYPE DE FERMETURE

Seulement prédisposition (usinage) pour :
- serrure magnétique (clé, fouillot, cylindre)
- aimant
- aimant + trou cuvette
- poignée intégrée*
- serrure avec trou pour clé pour gâche électrique

* Disponible uniquement pour les vantaux laqués opaques ou à peindre.

Battante Essential vantail unique sans traverse (seulement vantail)

Porte plaquée avec butée sur 2 côtés, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeilles de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué.
Vantail de 55 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne laqué.





Version :
- Modèle à tirer à droite / Modèle à pousser à gauche
- Modèle à tirer à gauche / Modèle à pousser à droite

Remarque : Le modèle à pousser permet l'ouverture maximum du vantail de 90°/100° avec une réduction de la largeur de passage



- Pure panneau plan épaisseur 55 mm
- Linea panneau uni épaisseur 55 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme de porte

Hauteur poignée :

- Hm=1035

- Largeur (en mm) de 600 à 1000
- Hauteur (en mm) de 1800 à 3000

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant
- Pré-peint pour le modèle Pure

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.
Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

- à installer sur l'huisserie Essential Battante sans traverse, pour n'importe quelle épaisseur de cloison indiquée dans la liste de prix

- Usinage charnières, 3 pour une hauteur jusqu'à 2399, 4 à partir d'une hauteur de 2400.
- Usinage serrure *
- Fraisage pour joint de butée
- Tige de redressage à l'intérieur du panneau pour des hauteurs supérieures à 2400

* le trou pour la clé est réalisé seulement sur demande

Seulement prédisposition (usinage) pour
- serrure magnétique (clé, fouillot, cylindre)
- aimant
- aimant + trou cuvette
- poignée intégrée*
- serrure avec trou pour clé pour gâche électrique
- prédisposition ferme-porte intégré

* Disponible uniquement pour les vantaux laqués opaques ou à peindre.

TRÉSOR COMPOSITION PORTES

PORTES TRÉSOR

Essential Battante vantail simple trapézoïdal (seulement vantail)

Porte plaquée avec butée sur 3 côtés, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeilles de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué.
Vantail de 55 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne laqué.

VERSIONS



Version :
- Modèle à Tirer droite
- Modèle à Tirer gauche



MODÈLES



- Pure panneau plan épaisseur 55 mm
- Linea panneau uni épaisseur 55 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme la porte
- Vendue avec le châssis

Hauteur poignée :

- Hm=1035

TYPE DE KIT DE FINITION

Ce produit n'exige pas de kit de finition

DIMENSIONS STANDARD

- Largeur (en mm) de 600 à 1000
- Hauteur (en mm) de 1800 à 2700

FINITIONS

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant
- Prépeint pour le modèle Pure

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.
Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON

- à installer sur l'huisserie Essential Battante Trapézoïdale, pour n'importe quelle épaisseur de cloison indiquée dans la liste de prix

FINITIONS ACCESSOIRES (INCLUS DANS LA FOURNITURE)

- Usinage charnières, 3 pour une hauteur jusqu'à 2399, 4 à partir d'une hauteur de 2400.
- Usinage serrure *
- Fraisage pour joint de butée

* le trou pour la clé est réalisé seulement sur demande

TYPE DE FERMETURE

Seulement prédisposition (usinage) pour :
- serrure magnétique (clé, fouillot, cylindre)
- aimant
- aimant + trou cuvette
- poignée intégrée*
- serrure avec trou pour clé pour gâche électrique

* Disponible uniquement pour les vantaux laqués opaques ou à peindre.

Essential Battante vantail double (seulement vantail)

Porte plaquée avec butée sur 3 côtés, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeilles de p apier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frê ne pour la finition frêne laqué.
Vantail de 55 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne la qué.





Version :
• Modèle à tirer à droite / Modèle à pousser à gauche
• Modèle à tirer à gauche / Modèle à pousser à droite

Remarque : Le modèle à pousser permet l'ouverture maximum du vantail de 90°/100° avec une réduction de la largeur de passage



• Pure panneau plan épaisseur 55 mm
• Linea panneau uni épaisseur 55 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme la porte

Hauteur poignée :

• Hm=1035

Ce produit n'exige pas de kit de finition

• Largeur (en mm) de 1200 à 1800
• Hauteur (en mm) de 1800 à 2700

• Frêne à pore ouvert laqué opaque
• Laqué opaque
• Laqué brillant
• Pré-peint pour le modèle Pure

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.
Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

• à installer sur l'huisserie Essential Battante Double, pour n'importe quelle épaisseur de cloison indiquée dans la liste de prix

• Usinage charnières, 3 pour une hauteur jusqu'à 2399, 4 à partir d'une hauteur de 2400.
• Usinage serrure *
• Fraisage pour joint de butée
• Fraisage pour pênes dormants sur le deuxième vantail
• Tige de renfort à l'intérieur du panneau pour des hauteurs supérieures à 2400

* le trou pour la clé est réalisé seulement sur demande

Seulement prédisposition (usinage) pour :
• serrure magnétique (clé, fouillot, cylindre)
• serrure avec trou pour clé pour gâche électrique

TRÉSOR COMPOSITION PORTES

PORTES TRÉSOR

Coulissante pour Granluce

Porte coulissante plaquée, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeilles de papier à cel lule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF
(Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué.
Vantail de 40 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne laqué.
Kit de finition réalisé en sapin jointé, fourni avec joints et balais anti-poussière, couvre-joints plats 80x10 mm avec ailette.
Kit de finition et couvre-joints avec veinage vertical pour la finition frêne laqué.

VERSIONS



Version :
- Simple
- Double



MODÈLES



- Pure panneau uni épaisseur 40 mm
- Linea panneau lisse épaisseur 40 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme la porte

Hauteur poignée :

- Hm=1030

TYPE DE KIT DE FINITION



Kit de finition principalement réalisé en sapin jointé, contre-plaqué en frêne pour la finition frêne laqué, fourni avec balais anti-poussière et joint.
Le kit de finition doit être adapté aux dimensions de passage par une simple coupe.
Le couvre-joint est disponible avec ailette de 5 mm.





DIMENSIONS STANDARD

- Simple (2 vantaux) largeur de passage 1200 - 1400 - 1600 -1800 - 2000 - 2200 - 2400 mm, hauteur de passage de 1800 à 2700 mm
- Simple (4 vantaux) largeur de passage 2400 - 1400 - 1600 *- 3200 - 3600 - 2200* hauteur de passage de 1800 à 2700 mm

* Pour des largeurs de passage supérieures à 2800, les traverses et les couvre-joints sont fournis en deux pièces

FINITIONS

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant
- Pré-peint pour le modèle Pure

  Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
  Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON

- Cloison enduit 170 mm et plaques de plâtre 158 mm

FINITIONS ACCESSOIRES (INCLUS DANS LA FOURNITURE)

- Prédisposition usinage garniture sur demande
- Fraisage inférieur pour rainure basse pour le guide bas

TYPE DE FERMETURE

Seulement prédisposition (usinage pour trou) pour kit chiudiscrigno :
- avec serrure
- sans serrure
- cylindre européen
- trou cuvette
- poignée intégrée
- aucun trou

Poignée et serrure fournies sur demande.

Coulissante pour Pratico

Porte coulissante plaquée, cadre en sapin joint ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeilles de papier à cel lule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF
(Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué.
Vantail de 40 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne la qué.
Kit de finition réalisé en sapin jointé, fourni avec joints et balais anti-poussière, couvre-joints plats 80x10 mm avec ailette.
Kit de finition et couvre-joints avec veinage vertical pour la finition frêne laqué.





- Pure panneau uni épaisseur 40 mm
- Linea panneau lisse épaisseur 40 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme la porte

Hauteur poignée :

- Hm=1030





- Pratico (2 vantaux opposés)

largeur de passage 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 •1200+1200 mm.
hauteur de passage de 1910 à 2700 mm.

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant
- Pré-peint pour le modèle Pure

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

- Cloison enduit 170 mm

- Prédisposition usinage garniture sur demande
- Fraisage inférieur pour rainure basse pour le guide bas

Seulement prédisposition (usinage pour trou) pour kit chiudiscrigno :
- avec serrure
- sans serrure
- cylindre européen
- trou cuvette
- poignée intégrée
- aucun trou

Poignée et serrure fournies sur demande

TRÉSOR COMPOSITION PORTES

PORTES TRÉSOR

Coulissante pour Armonico

Porte plaquée mi-battante et mi-coulissante, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeill es dé papîer à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué.
Vantail de 40 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne laqué.
Kit de finition réalisé en sapin jointé, fourni avec joints et balais anti-poussière, couvre-joints plats 80x10 mm avec ailette.
Kit de finition et couvre-joints avec veinage vertical pour la finition frêne laqué.

VERSIONS









Version :
- Simple ouverture à pousser à droite
- Simple ouverture à pousser à gauche
- Double

MODÈLES



- Pure panneau plan épaisseur 40 mm
- Linea panneau uni épaisseur 40 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme la porte

Hauteur poignée :

- Hm=1030

TYPE DE KIT DE FINITION



Kit de finition principalement réalisé en sapin jointé, contre-plaqué en frêne pour la finition frêne laqué, fourni avec balais anti-poussière et joint.
Le kit de finition doit être adapté aux dimensions de passage par une simple coupe. Le couvre-joint est disponible sur demande avec une ailette de 5 mm ou de 15 mm.





DIMENSIONS STANDARD

- Simple largeur de passage 600 - 800 - 1000 - 1200 mm, hauteur de passage de 1800 à 2100 mm
- Double largeur de passage 1200 - - 1600 - 900 - 2400 mm, hauteur de passage de 1800 à 2100 mm.

FINITIONS

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant
- Pré-peint pour le modèle Pure

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON

- Cloison enduit 105 mm

FINITIONS ACCESSOIRES (INCLUS DANS LA FOURNITURE)

- Prédisposition usinage garniture sur demande
- Fraisage rainure basse pour le guide bas
- Charnières escamotables en finition chromée brillante entre les vantaux



TYPE DE FERMETURE

Attention : pour le modèle Armonico les kits chiudiscrigno ne peuvent pas être appliqués, ne garantissant pas une préhensibilité suffisante.
Il est de toute façon possible de demander la prédisposition pour la seule version sans serrure ; dans ce cas, le client est tenu de vérifier la compatibilité de la poignée commerciale choisie avec l'usinage kit chiudiscrigno.
Seulement prédisposition (usinage pour trou) pour kit chiudiscrigno :
- avec serrure *
- sans serrure
- cylindre européen*
- trou cuvette
- poignée intégrée
- aucun trou

* seulement pour Armonico simple

Coulissante pour Applauso

Porte plaquée mi-battante et mi-coulissante, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeill es de papier à cellule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre de bois MDF (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué . Vantail de 40 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne laqué.
Kit de finition réalisé en sapin jointé, fourni avec joints et balais anti-poussière, couvre-joints plats 80x10 mm avec ailette . Kit de finition et couvre-joints avec veinage vertical pour la finition frêne laqué.







Version :
- Simple ouverture à pousser à droite
- Simple ouverture à pousser à gauche
- Double





- Pure panneau plan épaisseur 40 mm
- Linea panneau uni épaisseur 40 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme la porte

Hauteur poignée :

- Hm=1030



Kit de finition principalement réalisé en MDF, contre-plaqué en frêne pour la finition frêne laqué, fourni avec balais anti-poussière et joint.
Le kit de finition doit être adapté aux dimensions de passage par une simple coupe. Le couvre-joint est disponible sur demande avec une ailette de 5 mm ou de 15 mm.





- Simple largeur de passage 600 -800 - 1000 - 1200 mm, hauteur de passage de 1800 à 2100 mm
- Double largeur de passage 1200 - -1600 - 900 - 2400 mm, hauteur de passage de 1800 à 2100 mm.

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant
- Pré-peint pour le modèle Pure

  Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
  Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL

- Cloison enduit 170 mm

- Prédisposition usinage garniture sur demande
- Fraisage rainure basse pour le guide bas
- Charnières en finition chromée brillante entre les vantaux



Attention : pour le modèle Armonico les kits chiudiscrigno ne peuvent pas être appliqués, ne garantissant pas une préhensibilité suffisante.
Il est de toute façon possible de demander la prédisposition pour la seule version sans serrure ; dans ce cas, le client est tenu de vérifier la compatibilité de la poignée commerciale choisie avec l'usinage kit chiudiscrigno.
Seulement prédisposition (usinage pour trou) pour kit chiudiscrigno :
- avec serrure *
- sans serrure
- cylindre européen*
- trou cuvette
- poignée intégrée
- aucun trou

* seulement pour Armonico simple

TRÉSOR COMPOSITION PORTES

PORTES TRÉSOR

Coulissante pour Orbitale

Porte coulissante plaquée, cadre en sapin jointé ou en bois massif de tulipier/frêne et âme en nid d'abeilles de papier à cel lule hexagonale, couverte d'un panneau de fibre (Medium Density Fiberboard) revêtu d'un placage tranché en frêne pour la finition frêne laqué.
Vantail de 40 mm d'épaisseur avec veinage horizontal sur les parties planes et vertical sur les bords pour la finition frêne la qué.
Kit de finition réalisé en sapin jointé, fourni avec joints et balais anti-poussière, couvre-joints plats 80x10 mm avec ailette. Kit de finition et couvre-joints avec veinage vert la finition frêne laqué.

VERSIONS





Version :
- Vantail simple modèle ouverture à droite
- Vantail simple modèle ouverture à gauche
- Vantail double



MODÈLES



- Pure panneau plan épaisseur 40 mm
- Linea panneau uni épaisseur 40 mm avec 2 fraisages horizontaux laqués comme la porte

Hauteur poignée :

- Hm=1030

TYPE DE KIT DE FINITION

Kit de finition principalement réalisé en sapin jointé, contre-plaqué en frêne pour la finition frêne laqué, fourni avec balais anti-poussière et joint.
Le kit de finition doit être adapté aux dimensions de passage par une simple coupe.





DIMENSIONS STANDARD

- Vantail simple largeur de passage 600 - 700 - 800 - 900 -1000 mm, hauteur de passage de 1800 à 2500* mm.
- Vantail double largeur de passage 1200 - 1400 - 900 1600 - 2000 mm, hauteur de passage de 1800 à 2500* mm.
- Rayons disponibles 1000 -1200 -1500 - 1700 - 2000 mm.

* Pour la version 125 plaques de plâtre, la hauteur maximale est de 2400 mm.

FINITIONS

- Frêne à pore ouvert laqué opaque
- Laqué opaque
- Laqué brillant
- Pré-peint pour le modèle Pure

Couleurs standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Sur demande, disponibilité de toute la gamme de couleurs RAL.

ÉPAISSEUR DE LA CLOISON

- 105/125 enduit
- 125 plaques de plâtre

FINITIONS ACCESSOIRES (INCLUS DANS LA FOURNITURE)

- Prédisposition pourusinage garniture sur demande
- Fraisage rainure basse pour le guide bas

TYPE DE FERMETURE

Seulement prédisposition (usinage pour trou) pour kit chiudiscrigno :

- sans serrure
- aucun trou

Poignée fournie sur demande.

Sommaire

SIMPLE



Avant de commander la porte, vérifier toujours les dimensions.



MDF SAPIN JOINTÉ STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur réelle***
HR = ***Hauteur réelle***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION RÉELLE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*LR x HR*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2700	*590 x 1800 ÷ 2700*	*615 x 1795 ÷ 2695*	***Enduit*** ***105 - 125 - 145*** ***Plaques de plâtre*** ***100 - 125 - 125L2 – 150L2***
700 x 1800 ÷ 2700	*690 x 1800 ÷ 2700*	*715 x 1795 ÷ 2695*	
750 x 1800 ÷ 2700	*740 x 1800 ÷ 2700*	*755 x 1795 ÷ 2695*	
800 x 1800 ÷ 2700	*790 x 1800 ÷ 2700*	*815 x 1795 ÷ 2695*	
900 x 1800 ÷ 2700	*890 x 1800 ÷ 2700*	*915 x 1795 ÷ 2695*	
1000 x 1800 ÷ 2700	*990 x 1800 ÷ 2700*	*1015 x 1795 ÷ 2695*	
1100 x 1800 ÷ 2700	*1090 x 1800 ÷ 2700*	*1115 x 1795 ÷ 2695*	
1200 x 1800 ÷ 2700	*1190 x 1800 ÷ 2700*	*1215 x 1795 ÷ 2695*	



Avant de commander la porte, vérifier toujours les dimensions.



MDF SAPIN JOINTÉ STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur réelle***
HR = ***Hauteur réelle***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION RÉELLE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*LR x HR*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 1800 ÷ 2700	*1200 x 1800 ÷ 2700*	*615 x 1795 ÷ 2695*	***Enduit 105 - 125 - 145*** ***Plaques de plâtre 100 - 125 - 125L2 - 150L2***
1400 x 1800 ÷ 2700	*1400 x 1800 ÷ 2700*	*715 x 1795 ÷ 2695*	
1600 x 1800 ÷ 2700	*1600 x 1800 ÷ 2700*	*815 x 1795 ÷ 2695*	
1800 x 1800 ÷ 2700	*1800 x 1800 ÷ 2700*	*915 x 1795 ÷ 2695*	
2000 x 1800 ÷ 2700	*2000 x 1800 ÷ 2700*	*1015 x 1795 ÷ 2695*	
2200 x 1800 ÷ 2700	*2200 x 1800 ÷ 2700*	*1115 x 1795 ÷ 2695*	
2400 x 1800 ÷ 2700	*2400 x 1800 ÷ 2700*	*1215 x 1795 ÷ 2695*	

SIMPLE



Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*
***SP** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2700	*650 x 1850 ÷ 2750*	*655 x 1850 ÷ 2750*	*768 x 1884 ÷ 2784*	*630 x 1810 / 2710*	***Enduit 90 - 105 125 - 145***
700 x 1800 ÷ 2700	*750 x 1850 ÷ 2750*	*755 x 1850 ÷ 2750*	*868 x 1884 ÷ 2784*	*730 x 1810 / 2710*	
750 x 1800 ÷ 2700	*800 x 1850 ÷ 2750*	*805 x 1850 ÷ 2750*	*918 x 1884 ÷ 2784*	*780 x 1810 / 2710*	
800 x 1800 ÷ 2700	*850 x 1850 ÷ 2750*	*855 x 1850 ÷ 2750*	*968 x 1884 ÷ 2784*	*830 x 1810 / 2710*	
900 x 1800 ÷ 2700	*950 x 1850 ÷ 2750*	*955 x 1850 ÷ 2750*	*1068 x 1884 ÷ 2784*	*930 x 1810 / 2710*	***Plaques de plâtre 100 - 125***
1000 x 1800 ÷ 2700	*1050 x 1850 ÷ 2750*	*1055 x 1850 ÷ 2750*	*1168 x 1884 ÷ 2784*	*1030 x 1810 / 2710*	
1100 x 1800 ÷ 2700	*1150 x 1850 ÷ 2750*	*1155 x 1850 ÷ 2750*	*1268 x 1884 ÷ 2784*	*1130 x 1810 / 2710*	
1200 x 1800 ÷ 2700	*1250 x 1850 ÷ 2750*	*1255 x 1850 ÷ 2750*	*1368 x 1884 ÷ 2784*	*1230 x 1810 / 2710*	



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 1800 ÷ 2700	*1250 x 1850 ÷ 2750*	*1255 x 1850 ÷ 2750*	*1368 x 1884 ÷ 2784*	*630 x 1810 / 2710*	
1400 x 1800 ÷ 2700	*1450 x 1850 ÷ 2750*	*1455 x 1850 ÷ 2750*	*1568 x 1884 ÷ 2784*	*730 x 1810 / 2710*	***Enduit***
1600 x 1800 ÷ 2700	*1650 x 1850 ÷ 2750*	*1655 x 1850 ÷ 2750*	*1768 x 1884 ÷ 2784*	*830 x 1810 / 2710*	***90 - 105***
1800 x 1800 ÷ 2700	*1850 x 1850 ÷ 2750*	*1855 x 1850 ÷ 2750*	*1968 x 1884 ÷ 2784*	*930 x 1810 / 2710*	***125 - 145***
2000 x 1800 ÷ 2700	*2050 x 1850 ÷ 2750*	*2055 x 1850 ÷ 2750*	*2168 x 1884 ÷ 2784*	*1030 x 1810 / 2710*	***Plaques de plâtre***
2200 x 1800 ÷ 2700	*2250 x 1850 ÷ 2750*	*2255 x 1850 ÷ 2750*	*2368 x 1884 ÷ 2784*	*1130 x 1810 / 2710*	***100 - 125***
2400 x 1800 ÷ 2700	*2450 x 1850 ÷ 2750*	*2455 x 1850 ÷ 2750*	*2568 x 1884 ÷ 2784*	*1230 x 1810 / 2710*	

SIMPLE



Sens d'ouverture vers droite



Sens d'ouverture vers gauche



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
R = ***Rayons disponibles***
SP = **Épaisseur de la cloison**

MDF | MULTICOUCHE | SAPIN JOINTÉ | STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

OUVERTURE COMMERCIALE	RAYONS DISPONIBLES	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H*	*R*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2500	*1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000*	***Enduit 105 - 125***
700 x 1800 ÷ 2500		
800 x 1800 ÷ 2500		
900 x 1800 ÷ 2500		
1000 x 1800 ÷ 2500		

OUVERTURE COMMERCIALE	RAYONS DISPONIBLES	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H*	*R*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2400	*1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000*	***Plaques de plâtre 125***
700 x 1800 ÷ 2400		
800 x 1800 ÷ 2400		
900 x 1800 ÷ 2400		
1000 x 1800 ÷ 2400		

**** la dimension commerciale en largeur est la longueur de l'arche, en conséquence, le passage effectif est réduit***





MDF MULTICOUCHE SAPIN JOINTÉ STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
R = ***Rayons disponibles***
SP = **Épaisseur de la cloison**

OUVERTURE COMMERCIALE	RAYONS DISPONIBLES	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H*	*R*	*Sp*
1200 x 1800 ÷ 2500	*1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000*	***Enduit 105 - 125***
1400 x 1800 ÷ 2500		
1600 x 1800 ÷ 2500		
1800 x 1800 ÷ 2500		
2000 x 1800 ÷ 2500		

OUVERTURE COMMERCIALE	RAYONS DISPONIBLES	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H*	*R*	*Sp*
1200 x 1800 ÷ 2400	*1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000*	***Plaques de plâtre 125***
1400 x 1800 ÷ 2400		
1600 x 1800 ÷ 2400		
1800 x 1800 ÷ 2400		
2000 x 1800 ÷ 2400		

**** la dimension commerciale en largeur est la longueur de l'arche, en conséquence, le passage effectif est réduit***

SIMPLE



L'ouverture de passage est réduite en largeur d'environ 25 mm.





MDF MULTICOUCHE SAPIN JOINTÉ STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 2030	*1250 x 2080*	*1255 x 2080*	*1368 x 2114*	*630 x 2040*	***Plaques de plâtre 158***
1400 x 2030	*1450 x 2080*	*1455 x 2080*	*1568 x 2114*	*730 x 2040*	
1600 x 2030	*1650 x 2080*	*1655 x 2080*	*1768 x 2114*	*830 x 2040*	
1800 x 2030	*1850 x 2080*	*1855 x 2080*	*1968 x 2114*	*930 x 2040*	
2000 x 2030	*2050 x 2080*	*2055 x 2080*	*2168 x 2114*	*1030 x 2040*	
2200 x 2030	*2250 x 2080*	*2255 x 2080*	*2368 x 2114*	*1130 x 2040*	
2400 x 2030	*2450 x 2080*	*2455 x 2080*	*2568 x 2114*	*1230 x 2040*	



L'ouverture de passage est réduite en largeur d'environ r50 mm.



MDF MULTICOUCHE SAPIN JOINTÉ STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*
***SP** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
2400 x 2030	*2450 x 2080*	*2455 x 2080*	*2568 x 2114*	*630 x 2040*	***Plaques de plâtre 158***
2800 x 2030	*2850 x 2080*	*2855 x 2080*	*2968 x 2114*	*730 x 2040*	
**3200 x 2030*	*3250 x 2080*	*3255 x 2080*	**3368 x 2114*	*830 x 2040*	
**3600x 2030*	*3650 x 2080*	*3655 x 2080*	**3768 x 2114*	*930 x 2040*	
**4000 x 2030*	*4050 x 2080*	*4055 x 2080*	**4168 x 2114*	*1030 x 2040*	
**4400 x 2030*	*4450 x 2080*	*4455 x 2080*	**4568 x 2114*	*1130 x 2040*	
**4800 x 2030*	*4850 x 2080*	*4855 x 2080*	**4968 x 2114*	*1230 x 2040*	

**** couvre-joints et traverses fournis en deux pièces***

SIMPLE



L'ouverture de passage est réduite en largeur d'environ 25 mm.







MDF | MULTICOUCHE | SAPIN JOINTÉ | STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 1800 ÷ 2700	*1250 x 1850 ÷ 2750*	*1255 x 1850 ÷ 2750*	*1368 x 1884 ÷ 2784*	*615 x 1810 / 2710*	***Enduit 170***
1400 x 1800 ÷ 2700	*1450 x 1850 ÷ 2750*	*1455 x 1850 ÷ 2750*	*1568 x 1884 ÷ 2784*	*715 x 1810 / 2710*	
1600 x 1800 ÷ 2700	*1650 x 1850 ÷ 2750*	*1655 x 1850 ÷ 2750*	*1768 x 1884 ÷ 2784*	*815 x 1810 / 2710*	
1800 x 1800 ÷ 2700	*1850 x 1850 ÷ 2750*	*1855 x 1850 ÷ 2750*	*1968 x 1884 ÷ 2784*	*915 x 1810 / 2710*	***Plaques de plâtre 190***
2000 x 1800 ÷ 2700	*2050 x 1850 ÷ 2750*	*2055 x 1850 ÷ 2750*	*2168 x 1884 ÷ 2784*	*1015 x 1810 / 2710*	
2200 x 1800 ÷ 2700	*2250 x 1850 ÷ 2750*	*2255 x 1850 ÷ 2750*	*2368 x 1884 ÷ 2784*	*1115 x 1810 / 2710*	
2400 x 1800 ÷ 2700	*2450 x 1850 ÷ 2750*	*2455 x 1850 ÷ 2750*	*2568 x 1884 ÷ 2784*	*1215 x 1810 / 2710*	



L'ouverture de passage est réduite en largeur d'environ 25 mm.



MDF MULTICOUCHE SAPIN JOINTÉ STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*
***SP** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
2400 x 1800 ÷ 2700	*2450 x 1850 ÷ 2750*	*2455 x 1850 ÷ 2750*	*2568 x 1884 ÷ 2784*	*615 x 1810 / 2710*	
2800 x 1800 ÷ 2700	*2850 x 1850 ÷ 2750*	*2855 x 1850 ÷ 2750*	*2968 x 1884 ÷ 2784*	*715 x 1810 / 2710*	***Enduit 170***
**3200 x 1800 ÷ 2700*	*3250 x 1850 ÷ 2750*	*3255 x 1850 ÷ 2750*	**3368 x 1884 ÷ 2784*	*815 x 1810 / 2710*	
**3600 x 1800 ÷ 2700*	*3650 x 1850 ÷ 2750*	*3655 x 1850 ÷ 2750*	**3768 x 1884 ÷ 2784*	*915 x 1810 / 2710*	
**4000 x 1800 ÷ 2700*	*4050 x 1850 ÷ 2750*	*4055 x 1850 ÷ 2750*	**4168 x 1884 ÷ 2784*	*1015 x 1810 / 2710*	***Plaques de plâtre 190***
**4400 x 1800 ÷ 2700*	*4450 x 1850 ÷ 2750*	*4455 x 1850 ÷ 2750*	**4568 x 1884 ÷ 2784*	*1115 x 1810 / 2710*	
**4800 x 1800 ÷ 2700*	*4850 x 1850 ÷ 2750*	*4855 x 1850 ÷ 2750*	**4968 x 1884 ÷ 2784*	*1215 x 1810 / 2710*	

**** couvre-joints et traverses fournis en deux pièces***







Légende
(dimension en mm)

L = *Largeur de passage*
H = *Hauteur de passage*
L1 = *Largeur extérieur du châssis*
H1 = *Hauteur extérieur du châssis*
L2 = *Largeur minimale ouverture*
H2 = *Hauteur minimale ouverture*
L3 = *Largeur encombrement couvre-joints*
H3 = *Hauteur encombrement couvre-joints*
L4 = *Largeur vantail*
H4 = *Hauteur vantail*
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2700	*650 x 1850 ÷ 2750*	*655 x 1850 ÷ 2750*	*768 x 1884 ÷ 2784*	*630 x 1810 / 2710*	
700 x 1800 ÷ 2700	*750 x 1850 ÷ 2750*	*755 x 1850 ÷ 2750*	*868 x 1884 ÷ 2784*	*730 x 1810 / 2710*	
800 x 1800 ÷ 2700	*850 x 1850 ÷ 2750*	*855 x 1850 ÷ 2750*	*968 x 1884 ÷ 2784*	*830 x 1810 / 2710*	
900 x 1800 ÷ 2700	*950 x 1850 ÷ 2750*	*955 x 1850 ÷ 2750*	*1068 x 1884 ÷ 2784*	*930 x 1810 / 2710*	***Enduit 170***
1000 x 1800 ÷ 2700	*1050 x 1850 ÷ 2750*	*1055 x 1850 ÷ 2750*	*1168 x 1884 ÷ 2784*	*1030 x 1810 / 2710*	
1100 x 1800 ÷ 2700	*1150 x 1850 ÷ 2750*	*1155 x 1850 ÷ 2750*	*1268 x 1884 ÷ 2784*	*1130 x 1810 / 2710*	
1200 x 1800 ÷ 2700	*1250 x 1850 ÷ 2750*	*1255 x 1850 ÷ 2750*	*1368 x 1884 ÷ 2784*	*1230 x 1810 / 2710*	

AGRANDISSEMENT DE LA CLOISON DE LA PORTE COULISSANTE TRÉSOR

Augmentation de l'épaisseur de la cloison d'un côté



Augmentation de l'épaisseur de la cloison des deux côtés



PORTE COULISSANTE TRÉSOR POSITION USINAGES MODÈLE LINEA



SIMPLE



Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***SP** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2100	*650 x 1850 ÷ 2150*	*655 x 1850 ÷ 2150*	*783 x 1884 ÷ 2184*	***Enduit 170***
800 x 1800 ÷ 2100	*850 x 1850 ÷ 2150*	*855 x 1850 ÷ 2150*	*983 x 1884 ÷ 2184*	
1000 x 1800 ÷ 2100	*1050 x 1850 ÷ 2150*	*1055 x 1850 ÷ 2150*	*1183 x 1884 ÷ 2184*	
1200 x 1800 ÷ 2100	*1250 x 1850 ÷ 2150*	*1255 x 1850 ÷ 2150*	*1383 x 1884 ÷ 2184*	



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*Sp*
1200 x 1800 ÷ 2100	*1250 x 1850 ÷ 2150*	*1255 x 1850 ÷ 2150*	*1368 x 1884 ÷ 2184*	***Enduit 170***
1600 x 1800 ÷ 2100	*1650 x 1850 ÷ 2150*	*1655 x 1850 ÷ 2150*	*1768 x 1884 ÷ 2184*	
2000 x 1800 ÷ 2100	*2050 x 1850 ÷ 2150*	*2055 x 1850 ÷ 2150*	*2168 x 1884 ÷ 2184*	
2400 x 1800 ÷ 2100	*2450 x 1850 ÷ 2150*	*2455 x 1850 ÷ 2150*	*2568 x 1884 ÷ 2184*	

SIMPLE



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2100	*650 x 1850 ÷ 2150*	*655 x 1850 ÷ 2150*	*768 x 1884 ÷ 2184*	***Enduit 105***
800 x 1800 ÷ 2100	*850 x 1850 ÷ 2150*	*855 x 1850 ÷ 2150*	*968 x 1884 ÷ 2184*	
1000 x 1800 ÷ 2100	*1050 x 1850 ÷ 2150*	*1055 x 1850 ÷ 2150*	*1168 x 1884 ÷ 2184*	
1200 x 1800 ÷ 2100	*1250 x 1850 ÷ 2150*	*1255 x 1850 ÷ 2150*	*1368 x 1884 ÷ 2184*	



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*Sp*
1200 x 1800 ÷ 2100	*1250 x 1850 ÷ 2150*	*1255 x 1850 ÷ 2150*	*1368 x 1884 ÷ 2184*	***Enduit 105***
1600 x 1800 ÷ 2100	*1650 x 1850 ÷ 2150*	*1655 x 1850 ÷ 2150*	*1768 x 1884 ÷ 2184*	
2000 x 1800 ÷ 2100	*2050 x 1850 ÷ 2150*	*2055 x 1850 ÷ 2150*	*2168 x 1884 ÷ 2184*	
2400 x 1800 ÷ 2100	*2450 x 1850 ÷ 2150*	*2455 x 1850 ÷ 2150*	*2568 x 1884 ÷ 2184*	

PRÉDISPOSITION POIGNÉES POUR PORTES TRÉSOR COULISSANTE

SIMPLE

CHOIX USINAGE POIGNÉE	PRÉDISPOSITION	POIGNÉE À COMMANDER
Prédisposition kit CHIUDISCRIGNO avec serrure ou clé pliante.		
Prédisposition kit CHIUDISCRIGNO avec cylindre européen.		
Prédisposition kit CHIUDISCRIGNO sans serrure.		
Prédisposition trou cuvette.		
Poignée intégrée. Disponible uniquement pour les vantaux laqués opaques ou à peindre.		
Aucun usinage.		

Attention :
• pour le modèle Orbitale, seulement la prédisposition kit chiudiscrigno sans serrure ou sans usinage est possible.
• pour le modèle Applauso et Armonico les kits chiudiscrigno ne peuvent pas être appliqués, ne garantissant pas une préhensibilité suffisante.
Il est possible de demander l'usinage. Dans ce cas, le client est tenu de vérifier la compatibilité de l'usinage avec la poignée choisie.

CHOIX USINAGE POIGNÉE	PRÉDISPOSITION	POIGNÉE À COMMANDER
Prédisposition kit CHIUDISCRIGNO avec serrure ou clé pliante.		 
Prédisposition kit CHIUDISCRIGNO avec cylindre européen.		
Prédisposition kit CHIUDISCRIGNO sans serrure.		
Prédisposition trou cuvette.		
Poignée intégrée. Disponible uniquement pour les vantaux laqués opaques ou à peindre.		
Aucun usinage.		

Attention :
• pour le modèle Orbitale, seulement la prédisposition kit chiudiscrigno sans serrure ou sans usinage est possible.
• pour le modèle Applauso et Armonico les kits chiudiscrigno ne peuvent pas être appliqués, ne garantissant pas une préhensibilité suffisante.
Il est possible de demander l'usinage. Dans ce cas, le client est tenu de vérifier la compatibilité de l'usinage avec la poignée choisie.

SIMPLE



DIMENSION DE PASSAGE

L	*H*
600 ÷ 1000	*1800 ÷ 2700*

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage

**** Disponible uniquement pour les vantaux laqués opaques ou à peindre seulement.***
Avant de commander la porte, il faut vérifier si la dimension du châssis commandé correspond à la dimension de passage effective établie sur place après la pose.



Vantail mobile avec trou pour serrure magnétique

Vantail fixe avec trou pour pênes dormants



Modèle à Tirer Gauche / Modèle à Pousser Droite

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***

DIMENSION DE PASSAGE

L	*H*
1200 ÷ 1800	*1800 ÷ 2700*

Avant de commander la porte, il faut vérifier si la dimension du châssis commandé correspond à la dimension de passage effective établie sur place après la pose.

SIMPLE



DIMENSION DE PASSAGE

L	*H*
600 ÷ 1000	*1800 ÷ 3000*

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage

**** Disponible uniquement pour les vantaux laqués opaques ou à peindre uniquement.***
Avant de commander la porte, il faut vérifier si la dimension du châssis commandé correspond à la dimension de passage effective établie sur place après la pose.

SIMPLE



Vantail prédisposé pour serrure magnétique



Vantail prédisposé pour aimant



Vantail prédisposé pour
aimant et trou pour cuvette



Vantail prédisposé avec trou
pour aimant et entaillage de la
porte faisant office de poignée



Modèle à Tirer Gauche / Modèle à Pousser Droite

Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage

DIMENSION DE PASSAGE

L	*H*
600 ÷ 1000	*1800 ÷ 2700*

**** Disponible uniquement pour les vantaux laqués opaques ou à peindre uniquement.***
Avant de commander la porte, il faut vérifier si la dimension du châssis commandé correspond à la dimension de passage effective établie sur place après la pose.

SIMPLE





Couvre-joint
côté charnières



Couvre-joint





Ouverture modèle à pousser vers gauche



Ouverture modèle à pousser vers droite



Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*

MDF SAPIN JOINTÉ STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*
600 x 1800 ÷ 2700	*680 x 1840 ÷ 2740*	*690 x 1845 ÷ 2745*	*805 x 1903 ÷ 2803*	*635 x 1815 / 2715*
700 x 1800 ÷ 2700	*780 x 1840 ÷ 2740*	*790 x 1845 ÷ 2745*	*905 x 1903 ÷ 2803*	*735 x 1815 / 2715*
800 x 1800 ÷ 2700	*880 x 1840 ÷ 2740*	*890 x 1845 ÷ 2745*	*1005 x 1903 ÷ 2803*	*835 x 1815 / 2715*
900 x 1800 ÷ 2700	*980 x 1840 ÷ 2740*	*990 x 1845 ÷ 2745*	*1105 x 1903 ÷ 2803*	*935 x 1815 / 2715*
1000 x 1800 ÷ 2700	*1080 x 1840 ÷ 2740*	*1090 x 1845 ÷ 2745*	*1205 x 1903 ÷ 2803*	*1035 x 1815 / 2715*

DOUBLE





Couvre-joint
côté charnières



Couvre-joint





Ouverture modèle à pousser vers gauche



Ouverture modèle à pousser vers droite



MDF SAPIN JOINTÉ STRUCTURE ALVÉOLAIRE EN NID D'ABEILLE

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*
600 x 1800 ÷ 2700	*680 x 1840 ÷ 2740*	*690 x 1845 ÷ 2745*	*805 x 1903 ÷ 2803*	*615 x 1804 / 2704*
700 x 1800 ÷ 2700	*780 x 1840 ÷ 2740*	*790 x 1845 ÷ 2745*	*905 x 1903 ÷ 2803*	*715 x 1804 / 2704*
800 x 1800 ÷ 2700	*880 x 1840 ÷ 2740*	*890 x 1845 ÷ 2745*	*1005 x 1903 ÷ 2803*	*815 x 1804 / 2704*
900 x 1800 ÷ 2700	*980 x 1840 ÷ 2740*	*990 x 1845 ÷ 2745*	*1105 x 1903 ÷ 2803*	*915 x 1804 / 2704*
1000 x 1800 ÷ 2700	*1080 x 1840 ÷ 2740*	*1090 x 1845 ÷ 2745*	*1205 x 1903 ÷ 2803*	*1015 x 1804 / 2704*

ACCESSOIRES PORTE BATTANTE TRÉSOR MODÈLE PURE ET LINEA

	DESCRIPTION	FINITIONS
Paumelles apparentes		Zinguée
Charnière escamotable réglable sur 3 axes		Peinte argentée Peinte blanche* *Pour RAL standard
Serrure magnétique à clé		Serrure : Chrome satiné Gâche : Peinte argentée
Serrure magnétique à condamnation		Serrure : • chromee opaque Gâche : Peinte argentée
Serrure magnétique pour cylindre européen		Serrure : • chromee opaque Gâche : Peinte argentée

* cylindre non fourni.

SOLUTIONS EN VERRE

VANTAIL MIRR1 SIMPLE POUR ESSENTIAL COULISSANTE

CONTRE-CHÀSSIS
« ENDUIT »



CONTRE-CHÀSSIS
« PLAQUES DE PLÂTRE »



VANTAIL SIMPLE
DIMENSION DE PASSAGE RÉELLE = DIMENSION NOMINALE - 10 mm

VANTAIL SIMPLE « ENDUIT »



VANTAIL SIMPLE « PLAQUES DE PLÂTRE »



ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur réelle***
HR = ***Hauteur réelle***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE		DIMENSION RÉELLE		DIMENSION VANTAIL		ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L	*H*	*LR*	*HR*	*L4*	*H4*	*Sp*
600 ÷ 1200	*1800 ÷ 2700*	*590 ÷ 1190*	*1800 ÷ 2700*	*610 ÷ 1210*	*1792 ÷ 2692*	***Enduit*** ***105 - 125 - 145*** ***Plaques de plâtre*** ***125 - 125 L2 - 150L2***



VANTAIL DOUBLE « ENDUIT »



VANTAIL DOUBLE « PLAQUES DE PLÂTRE »



ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur réelle***
HR = ***Hauteur réelle***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE		DIMENSION RÉELLE		DIMENSION VANTAIL		ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L	*H*	*LR*	*HR*	*L4*	*H4*	*Sp*
1200 ÷ 2400	*1800 ÷ 2700*	*1200 ÷ 2400*	*1800 ÷ 2700*	*613 ÷ 1213*	*1792 ÷ 2692*	***Enduit*** ***105 - 125 - 145*** ***Plaques de plâtre*** ***125 - 125 L2 - 150L2***

VANTAIL MIRR2 SIMPLE POUR ESSENTIAL COULISSANTE







Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur réelle***
HR = ***Hauteur réelle***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE		DIMENSION RÉELLE		DIMENSION VANTAIL		ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L	*H*	*LR*	*HR*	*L4*	*H4*	*Sp*
600 ÷ 1200	*1800 ÷ 2700*	*590 ÷ 1190*	*1800 ÷ 2700*	*610 ÷ 1210*	*1792 ÷ 2692*	***Enduit*** ***105 - 125 - 145*** ***Plaques de plâtre*** ***125 - 125 L2 - 150L2***

CONTRE-CHÀSSIS
« ENDUIT »



CONTRE-CHÀSSIS
« PLAQUES DE PLÂTRE »



VANTAIL DOUBLE « ENDUIT »



VANTAIL DOUBLE « PLAQUES DE PLÂTRE »



ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur réelle***
HR = ***Hauteur réelle***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE		DIMENSION RÉELLE		DIMENSION VANTAIL		ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L	*H*	*LR*	*HR*	*L4*	*H4*	*Sp*
1200 ÷ 2400	*1800 ÷ 2700*	*1200 ÷ 2400*	*1800 ÷ 2700*	*613 ÷ 1213*	*1792 ÷ 2692*	***Enduit*** ***105 - 125 - 145*** ***Plaques de plâtre*** ***125 - 125 L2 - 150L2***

VANTAIL MIRR1 POUR ESSENTIAL BATTANTE MODÈLE À POUSSER



ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ

Ouverture à Pousser Droite



Ouverture à Pousser Gauche



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
Lp = ***Largeur vantail***
Hp = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

OUVERTURE COMMERCIALE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*Lp x Hp*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2700	*620 x 1805 ÷ 2705*	***Enduit*** ***90 et plus - 105*** ***Plaques de plâtre*** ***72 et plus - 100***
700 x 1800 ÷ 2700	*720 x 1805 ÷ 2705*	
800 x 1800 ÷ 2700	*820 x 1805 ÷ 2705*	
900 x 1800 ÷ 2700	*920 x 1805 ÷ 2705*	
1000 x 1800 ÷ 2700	*1020 x 1805 ÷ 2705*	

Disponible également pour cloisons finies ayant des dimensions supérieures à 100 plaques de plâtre et 105 enduit.

VANTAIL MIRR1 POUR ESSENTIAL BATTANTE MODÈLE À TIRER



ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ

Ouverture à Tirer Gauche



Ouverture à Tirer Droite



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
Lp = ***Largeur vantail***
Hp = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

OUVERTURE COMMERCIALE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*Lp x Hp*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2700	*620 x 1805 ÷ 2705*	***Enduit***
700 x 1800 ÷ 2700	*720 x 1805 ÷ 2705*	***90 et plus - 105***
800 x 1800 ÷ 2700	*820 x 1805 ÷ 2705*	***Plaques de plâtre***
900 x 1800 ÷ 2700	*920 x 1805 ÷ 2705*	***72 et plus - 100***
1000 x 1800 ÷ 2700	*1020 x 1805 ÷ 2705*	

Disponible également pour cloisons finies ayant des dimensions supérieures à 100 plaques de plâtre et 105 enduit.

VANTAIL MIRR2 POUR ESSENTIAL BATTANTE MODÈLE À POUSSER



ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ

Ouverture à Pousser Droite



Ouverture à Pousser Gauche



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
Lp = ***Largeur vantail***
Hp = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

OUVERTURE COMMERCIALE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*Lp x Hp*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2700	*620 x 1805 ÷ 2705*	***Enduit 90 et plus - 105 Plaques de plâtre 72 et plus - 100***
700 x 1800 ÷ 2700	*720 x 1805 ÷ 2705*	
800 x 1800 ÷ 2700	*820 x 1805 ÷ 2705*	
900 x 1800 ÷ 2700	*920 x 1805 ÷ 2705*	
1000 x 1800 ÷ 2700	*1020 x 1805 ÷ 2705*	

Disponible également pour cloisons finies ayant des dimensions supérieures à 100 plaques de plâtre et 105 enduit.

VANTAIL MIRR2 POUR ESSENTIAL BATTANTE MODÈLE À TIRER



ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ

Ouverture à Tirer Gauche



Ouverture à Tirer Droite



Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
Lp** = **Largeur vantail
Hp** = **Hauteur vantail
SP** = **Épaisseur de la cloison

OUVERTURE COMMERCIALE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*Lp x Hp*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2700	*620 x 1805 ÷ 2705*	***Enduit*** ***90 et plus - 105*** ***Plaques de plâtre*** ***72 et plus - 100***
700 x 1800 ÷ 2700	*720 x 1805 ÷ 2705*	
800 x 1800 ÷ 2700	*820 x 1805 ÷ 2705*	
900 x 1800 ÷ 2700	*920 x 1805 ÷ 2705*	
1000 x 1800 ÷ 2700	*1020 x 1805 ÷ 2705*	

Disponible également pour cloisons finies ayant des dimensions supérieures à 100 plaques de plâtre et 105 enduit.

SIMPLE



EXEMPLE DE COMPOSITION PRODUIT :

N° 1 Kit Pinces

N° 1 Kit Carter

N° 1 Kit de compensation Vantail Simple

N° 1 Vantail en Verre Simple

N° 1 Paire de poignées

Option :
N° 1 Slow Glass





Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur réelle***
HR = ***Hauteur réelle***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION RÉELLE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*LR x HR*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2700	*590 x 1800 ÷ 2700*	*640 x 1770 ÷ 2670*	***Enduit***
700 x 1800 ÷ 2700	*690 x 1800 ÷ 2700*	*740 x 1770 ÷ 2670*	***105 - 125 - 145***
750 x 1800 ÷ 2700	*740 x 1800 ÷ 2700*	*790 x 1770 ÷ 2670*	***Plaques de plâtre***
800 x 1800 ÷ 2700	*790 x 1800 ÷ 2700*	*840 x 1770 ÷ 2670*	***100 - 125 - 125L2 - 150L2***
900 x 1800 ÷ 2700	*890 x 1800 ÷ 2700*	*940 x 1770 ÷ 2670*	
1000 x 1800 ÷ 2700	*990 x 1800 ÷ 2700*	*1040 x 1770 ÷ 2670*	
1100 x 1800 ÷ 2700	*1090 x 1800 ÷ 2700*	*1140 x 1770 ÷ 2670*	
1200 x 1800 ÷ 2700	*1190 x 1800 ÷ 2700*	*1240 x 1770 ÷ 2670*	

La largeur de passage effective sera réduite d'environ 90 mm.



EXEMPLE DE COMPOSITION PRODUIT :

N° 2 Kits Pinces

N° 2 Kits Carters

N° 2 Kits de compensation Vantail Double

N° 2 Vantaux en Verre Double

N° 2 Paires de poignées

Option :
N° 2 Slow Glass



ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ

Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur réelle***
HR = ***Hauteur réelle***
L4 = ***Largeur vantail***
H4 = ***Hauteur vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION RÉELLE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*LR x HR*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 1800 ÷ 2700	*1200 x 1800 ÷ 2700*	*640 x 1770 ÷ 2670*	***Enduit*** ***105 - 125 - 145*** ***Plaques de plâtre*** ***100 - 125 - 125L2 - 150L2***
1400 x 1800 ÷ 2700	*1400 x 1800 ÷ 2700*	*740 x 1770 ÷ 2670*	
1600 x 1800 ÷ 2700	*1600 x 1800 ÷ 2700*	*840 x 1770 ÷ 2670*	
1800 x 1800 ÷ 2700	*1800 x 1800 ÷ 2700*	*940 x 1770 ÷ 2670*	
2000 x 1800 ÷ 2700	*2000 x 1800 ÷ 2700*	*1040 x 1770 ÷ 2670*	
2200 x 1800 ÷ 2700	*2200 x 1800 ÷ 2700*	*1140 x 1770 ÷ 2670*	
2400 x 1800 ÷ 2700	*2400 x 1800 ÷ 2700*	*1240 x 1770 ÷ 2670*	

La largeur de passage effective sera réduite d'environ 180 mm.

PORTE COULISSANTE EN VERRE POUR ESSENTIAL TRIAL



Avant de commander la porte, vérifier toujours les dimensions.



Porte à escamotage partie (cette solution réduit le passage d'environ 100 mm)





Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L4 = ***Largeur vantail VM***
H4 = ***Hauteur vantail VM***
L5 = ***Largeur vantail VI***
H5 = ***Hauteur vantail VI***
L6 = ***Largeur vantail VG***
H6 = ***Hauteur vantail VG***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION VANTAIL VM	DIMENSION VANTAIL VI	DIMENSION VANTAIL VG	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L4 x H4*	*L5 x H5*	*L6 x H6*	*Sp*
1650 x 2100	*580 x 2087*	*580 x 2087*	*630 x 2087*	
1800 x 2100	*630 x 2087*	*630 x 2087*	*680 x 2087*	
1950 x 2100	*680 x 2087*	*680 x 2087*	*780 x 2087*	***Enduit***
2100 x 2100	*730 x 2087*	*730 x 2087*	*780 x 2087*	***140***
2250 x 2100	*780 x 2087*	*780 x 2087*	*830 x 2087*	***Plaques de plâtre***
2400 x 2100	*830 x 2087*	*830 x 2087*	*880 x 2087*	***158***
2550 x 2100	*880 x 2087*	*880 x 2087*	*930 x 2087*	
2700 x 2100	*930 x 2087*	*930 x 2087*	*980 x 2087*	
2850 x 2100	*980 x 2087*	*980 x 2087*	*1030 x 2087*	



Avant de commander la porte, toujours vérifier la dimensions de passage effective une fois le contre-châssis installé.



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L4 = ***Largeur vantail VM***
H4 = ***Hauteur vantail VM***
L5 = ***Largeur vantail VI***
H5 = ***Hauteur vantail VI***
L6 = ***Largeur vantail VG***
H6 = ***Hauteur vantail VG***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION VANTAIL 1	DIMENSION VANTAIL 2	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L4 x H4*	*L5 x H5*	*Sp*
1200 x 2000 ÷ 2400	*672 x 1987 ÷ 2387*	*610 x 1987 ÷ 2387*	***Enduit 105***
1400 x 2000 ÷ 2400	*772 x 1987 ÷ 2387*	*710 x 1987 ÷ 2387*	
1600 x 2000 ÷ 2400	*872 x 1987 ÷ 2387*	*810 x 1987 ÷ 2387*	

La largeur de passage effective sera réduite d'environ 140 mm

SIMPLE



Avant de commander la porte, toujours vérifier la dimensions de passage effective une fois le contre-châssis installé.





Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
LR** = **Largeur de passage effective
HR** = **Hauteur de passage effectiv
L4** = **Largeur de passage vantail
H4** = **Hauteur de passage vantail
SP** = **Épaisseur de la cloison

DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION RÉELLE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*LR x HR*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 1900 ÷ 2700	*590 x 1900 ÷ 2700*	*610 x 1895 ÷ 2695*	
700 x 1900 ÷ 2700	*690 x 1900 ÷ 2700*	*710 x 1895 ÷ 2695*	
750 x 1900 ÷ 2700	*740 x 1900 ÷ 2700*	*760 x 1895 ÷ 2695*	***Enduit***
800 x 1900 ÷ 2700	*790 x 1900 ÷ 2700*	*810 x 1895 ÷ 2695*	***105 - 125 - 145***
900 x 1900 ÷ 2700	*890 x 1900 ÷ 2700*	*910 x 1895 ÷ 2695*	***Plaques de plâtre***
1000 x 1900 ÷ 2700	*990 x 1900 ÷ 2700*	*1010 x 1895 ÷ 2695*	***100 - 125 - 125 L2 - 150L2***
1100 x 1900 ÷ 2700	*1090 x 1900 ÷ 2700*	*1110 x 1895 ÷ 2695*	
1200 x 1900 ÷ 2700	*1190 x 1900 ÷ 2700*	*1210 x 1895 ÷ 2695*	



Avant de commander la porte, toujours vérifier la dimensions de passage effective une fois le contre-châssis installé.



Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
LR = ***Largeur de passage effective***
HR = ***Hauteur de passage effectiv***
L4 = ***Largeur de passage vantail***
H4 = ***Hauteur de passage vantail***
SP = **Épaisseur de la cloison**

ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ

DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION RÉELLE	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*LR x HR*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 1900 ÷ 2700	*1200 x 1900 ÷ 2700*	*615 x 1895 ÷ 2695*	***Enduit*** ***105 - 125 - 145*** ***Plaques de plâtre*** ***100 - 125 - 125 L2 - 150L2***
1400 x 1900 ÷ 2700	*1400 x 1900 ÷ 2700*	*715 x 1895 ÷ 2695*	
1600 x 1900 ÷ 2700	*1600 x 1900 ÷ 2700*	*815 x 1895 ÷ 2695*	
1800 x 1900 ÷ 2700	*1800 x 1900 ÷ 2700*	*915 x 1895 ÷ 2695*	
2000 x 1900 ÷ 2700	*2000 x 1900 ÷ 2700*	*1015 x 1895 ÷ 2695*	
2200 x 1900 ÷ 2700	*2200 x 1900 ÷ 2700*	*1115 x 1895 ÷ 2695*	
2400 x 1900 ÷ 2700	*2400 x 1900 ÷ 2700*	*1215 x 1895 ÷ 2695*	

SIMPLE



Avant de commander la porte, toujours vérifier la dimensions de passage effective une fois le contre-châssis installé.

Prolongateurs pour cloison sur-épaissie



La présence du revêtement doit être communiquée

Exemple composition produit :

n° 1 kit pinces
n° 1 kit de finition vantail simple
n° 1 vantail en verre simple
n° 1 paire de poignées

Option :

n° 1 Slow Glass



Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
L1** = **Largeur extérieur du châssis
H1** = **Hauteur extérieur du châssis
L2** = **Largeur minimale ouverture
H2** = **Hauteur minimale ouverture
L3** = **Largeur encombrement couvre-joints
H3** = **Hauteur encombrement couvre-joints
L4** = **Largeur vantail
H4** = **Hauteur vantail
SP** = **Épaisseur de la cloison

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2700	*638 x 1823 ÷ 2723*	*655 x 1850 ÷ 2750*	*743 x 1877 ÷ 2777*	*640 x 1810 / 2710*	***Enduit***
700 x 1800 ÷ 2700	*738 x 1823 ÷ 2723*	*755 x 1850 ÷ 2750*	*843 x 1877 ÷ 2777*	*740 x 1810 / 2710*	***90 - 105***
750 x 1800 ÷ 2700	*788 x 1823 ÷ 2723*	*805 x 1850 ÷ 2750*	*893 x 1877 ÷ 2777*	*790 x 1810 / 2710*	***125 - 145***
800 x 1800 ÷ 2700	*838 x 1823 ÷ 2723*	*855 x 1850 ÷ 2750*	*943 x 1877 ÷ 2777*	*840 x 1810 / 2710*	***Plaques de plâtre***
900 x 1800 ÷ 2700	*938 x 1823 ÷ 2723*	*955 x 1850 ÷ 2750*	*1043 x 1877 ÷ 2777*	*940 x 1810 / 2710*	***100 - 125***
1000 x 1800 ÷ 2700	*1038 x 1823 ÷ 2723*	*1055 x 1850 ÷ 2750*	*1143 x 1877 ÷ 2777*	*1040 x 1810 / 2710*	
1100 x 1800 ÷ 2700	*1138 x 1823 ÷ 2723*	*1155 x 1850 ÷ 2750*	*1243 x 1877 ÷ 2777*	*1140 x 1810 / 2710*	
1200 x 1800 ÷ 2700	*1238 x 1823 ÷ 2723*	*1255 x 1850 ÷ 2750*	*1343 x 1877 ÷ 2777*	*1240 x 1810 / 2710*	

La largeur de passage effective sera réduite d'environ 90 mm.



Avant de commander la porte, toujours vérifier la dimensions de passage effective une fois le contre-châssis installé.

Prolongateurs pour cloison sur-épaissie



La présence du revêtement doit être communiquée

Exemple composition produit :

n° 2 kits pinces
n° 1 kit de finition vantail double
n° 1 vantail en verre double
n° 2 paires de poignées

Option :

n° 2 Slow Glass



Légende
(dimension en mm)

L** = **Largeur de passage
H** = **Hauteur de passage
L1** = **Largeur extérieur du châssis
H1** = **Hauteur extérieur du châssis
L2** = **Largeur minimale ouverture
H2** = **Hauteur minimale ouverture
L3** = **Largeur encombrement couvre-joints
H3** = **Hauteur encombrement couvre-joints
L4** = **Largeur vantail
H4** = **Hauteur vantail
SP** = **Épaisseur de la cloison

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 1800 ÷ 2700	*1226 x 1823 ÷ 2723*	*1255 x 1850 ÷ 2750*	*1334 x 1877 ÷ 2777*	*640 x 1810 / 2710*	
1400 x 1800 ÷ 2700	*1426 x 1823 ÷ 2723*	*1455 x 1850 ÷ 2750*	*1534 x 1877 ÷ 2777*	*740 x 1810 / 2710*	***Enduit***
1600 x 1800 ÷ 2700	*1626 x 1823 ÷ 2723*	*1655 x 1850 ÷ 2750*	*1734 x 1877 ÷ 2777*	*840 x 1810 / 2710*	***90 - 105***
1800 x 1800 ÷ 2700	*1826 x 1823 ÷ 2723*	*1855 x 1850 ÷ 2750*	*1934 x 1877 ÷ 2777*	*940 x 1810 / 2710*	***125 - 145***
2000 x 1800 ÷ 2700	*2026 x 1823 ÷ 2723*	*2055 x 1850 ÷ 2750*	*2134 x 1877 ÷ 2777*	*1040 x 1810 / 2710*	***Plaques de plâtre***
2200 x 1800 ÷ 2700	*2226 x 1823 ÷ 2723*	*2255 x 1850 ÷ 2750*	*2334 x 1877 ÷ 2777*	*1140 x 1810 / 2710*	***100 - 125***
2400 x 1800 ÷ 2700	*2426 x 1823 ÷ 2723*	*2455 x 1850 ÷ 2750*	*2534 x 1877 ÷ 2777*	*1240 x 1810 / 2710*	

La largeur de passage effective sera réduite d'environ 180 mm.

SIMPLE



Avant de commander la porte, toujours vérifier la dimensions de passage effective une fois le contre-châssis installé.



* Le kit de finition est toujours fourni avec un côté majoré

Exemple composition produit :

n° 1 kit pinces
n° 1 kit de finition vantail simple
n° 1 vantail en verre simple
n° 1 paire de poignées

Option :

n° 1 Slow Glass



Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*
***SP** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 1800 ÷ 2700	*650 x 1850 ÷ 2750*	*655 x 1850 ÷ 2750*	*768 x 1879 ÷ 2779*	*640 x 1810 / 2710*	***Enduit 105 - 125 Plaques de plâtre 100 - 125***
700 x 1800 ÷ 2700	*750 x 1850 ÷ 2750*	*755 x 1850 ÷ 2750*	*868 x 1879 ÷ 2779*	*740 x 1810 / 2710*	
750 x 1800 ÷ 2700	*800 x 1850 ÷ 2750*	*805 x 1850 ÷ 2750*	*918 x 1879 ÷ 2779*	*790 x 1810 / 2710*	
800 x 1800 ÷ 2700	*850 x 1850 ÷ 2750*	*855 x 1850 ÷ 2750*	*968 x 1879 ÷ 2779*	*840 x 1810 / 2710*	
900 x 1800 ÷ 2700	*950 x 1850 ÷ 2750*	*955 x 1850 ÷ 2750*	*1068 x 1879 ÷ 2779*	*940 x 1810 / 2710*	
1000 x 1800 ÷ 2700	*1050 x 1850 ÷ 2750*	*1055 x 1850 ÷ 2750*	*1168 x 1879 ÷ 2779*	*1040 x 1810 / 2710*	
1100 x 1800 ÷ 2700	*1150 x 1850 ÷ 2750*	*1155 x 1850 ÷ 2750*	*1268 x 1879 ÷ 2779*	*1140 x 1810 / 2710*	
1200 x 1800 ÷ 2700	*1250 x 1850 ÷ 2750*	*1255 x 1850 ÷ 2750*	*1368 x 1879 ÷ 2779*	*1240 x 1810 / 2710*	

La largeur de passage effective sera réduite d'environ 90 mm.



Avant de commander la porte, toujours vérifier la dimensions de passage effective une fois le contre-châssis installé.





* Le kit de finition est toujours fourni avec un côté majoré

Exemple composition produit :

n° 2 kits pinces
n° 1 kit de finition vantail double
n° 1 vantail en verre double
n° 2 paires de poignées

Option :

n° 2 Slow Glass



Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*
***SP** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 1800 ÷ 2700	*1250 x 1850 ÷ 2750*	*1255 x 1850 ÷ 2750*	*1368 x 1879 ÷ 2779*	*640 x 1810 / 2710*	
1400 x 1800 ÷ 2700	*1450 x 1850 ÷ 2750*	*1455 x 1850 ÷ 2750*	*1568 x 1879 ÷ 2779*	*740 x 1810 / 2710*	***Enduit***
1600 x 1800 ÷ 2700	*1650 x 1850 ÷ 2750*	*1655 x 1850 ÷ 2750*	*1768 x 1879 ÷ 2779*	*840 x 1810 / 2710*	***105 - 125***
1800 x 1800 ÷ 2700	*1850 x 1850 ÷ 2750*	*1855 x 1850 ÷ 2750*	*1968 x 1879 ÷ 2779*	*940 x 1810 / 2710*	***Plaques de plâtre***
2000 x 1800 ÷ 2700	*2050 x 1850 ÷ 2750*	*2055 x 1850 ÷ 2750*	*2168 x 1879 ÷ 2779*	*1040 x 1810 / 2710*	***100 - 125***
2200 x 1800 ÷ 2700	*2250 x 1850 ÷ 2750*	*2255 x 1850 ÷ 2750*	*2368 x 1879 ÷ 2779*	*1140 x 1810 / 2710*	
2400 x 1800 ÷ 2700	*2450 x 1850 ÷ 2750*	*2455 x 1850 ÷ 2750*	*2568 x 1879 ÷ 2779*	*1240 x 1810 / 2710*	

La largeur de passage effective sera réduite d'environ 180 mm.

SIMPLE



Avant de commander la porte, vérifier toujours les dimensions de passage effective une fois le contre-chassis installé



La présence du revêtement doit toujours être communiquée.





ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*
***SP** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 1900 ÷ 2700	*638 x 1923 ÷ 2723*	*655 x 1950 ÷ 2750*	*743 x 1982 ÷ 2782*	*596 x 1910 / 2710*	***Enduit 90 - 105 125 - 145 Plaques de plâtre 100 - 125***
700 x 1900 ÷ 2700	*738 x 1923 ÷ 2723*	*755 x 1950 ÷ 2750*	*843 x 1982 ÷ 2782*	*696 x 1910 / 2710*	
750 x 1900 ÷ 2700	*788 x 1923 ÷ 2723*	*805 x 1950 ÷ 2750*	*893 x 1982 ÷ 2782*	*746 x 1910 / 2710*	
800 x 1900 ÷ 2700	*838 x 1923 ÷ 2723*	*855 x 1950 ÷ 2750*	*943 x 1982 ÷ 2782*	*796 x 1910 / 2710*	
900 x 1900 ÷ 2700	*938 x 1923 ÷ 2723*	*955 x 1950 ÷ 2750*	*1043 x 1982 ÷ 2782*	*896 x 1910 / 2710*	
1000 x 1900 ÷ 2700	*1038 x 1923 ÷ 2723*	*1055 x 1950 ÷ 2750*	*1143 x 1982 ÷ 2782*	*946 x 1910 / 2710*	
1100 x 1900 ÷ 2700	*1138 x 1923 ÷ 2723*	*1155 x 1950 ÷ 2750*	*1243 x 1982 ÷ 2782*	*1096 x 1910 / 2710*	
1200 x 1900 ÷ 2700	*1238 x 1923 ÷ 2723*	*1255 x 1950 ÷ 2750*	*1343 x 1982 ÷ 2782*	*1196 x 1910 / 2710*	

La largeur de passage effective est réduite d'environ 20 mm.



Avant de commander la porte, vérifier toujours les dimensions de passage effective une fois le contre-chassis installé

Rallonges cadre



La présence du revêtement doit être communiquée



ALUMINIUM

VERRE TREMPÉ OU FEUILLETÉ

Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail*
***H4** = Hauteur vantail*
***SP** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
1200 x 1900 ÷ 2700	*1226 x 1923 ÷ 2723*	*1255 x 1950 ÷ 2750*	*1334 x 1977 ÷ 2782*	*596 x 1910 / 2710*	
1400 x 1900 ÷ 2700	*1426 x 1923 ÷ 2723*	*1455 x 1950 ÷ 2750*	*1534 x 1977 ÷ 2782*	*696 x 1910 / 2710*	***Enduit***
1600 x 1900 ÷ 2700	*1626 x 1923 ÷ 2723*	*1655 x 1950 ÷ 2750*	*1734 x 1977 ÷ 2782*	*746 x 1910 / 2710*	***90 - 105***
1800 x 1900 ÷ 2700	*1826 x 1923 ÷ 2723*	*1855 x 1950 ÷ 2750*	*1934 x 1977 ÷ 2782*	*896 x 1910 / 2710*	***125 - 145***
2000 x 1900 ÷ 2700	*2026 x 1923 ÷ 2723*	*2055 x 1950 ÷ 2750*	*2134 x 1977 ÷ 2782*	*996 x 1910 / 2710*	***Plaques de plâtre***
2200 x 1900 ÷ 2700	*2226 x 1923 ÷ 2723*	*2255 x 1950 ÷ 2750*	*2334 x 1977 ÷ 2782*	*1096 x 1910 / 2710*	***100 - 125***
2400 x 1900 ÷ 2700	*2426 x 1923 ÷ 2723*	*2455 x 1950 ÷ 2750*	*2534 x 1977 ÷ 2782*	*1196 x 1910 / 2710*	

La largeur de passage effective est réduite d'environ 30mm

PORTE COULISSANTE EN VERRE POUR REMIX









Légende
(dimension en mm)

L = ***Largeur de passage***
H = ***Hauteur de passage***
L1 = ***Largeur extérieur du châssis***
H1 = ***Hauteur extérieur du châssis***
L2 = ***Largeur minimale ouverture***
H2 = ***Hauteur minimale ouverture***
L3 = ***Largeur encombrement couvre-joints***
H3 = ***Hauteur encombrement couvre-joints***
L4 = ***Largeur vantail 1***
H4 = ***Hauteur vantail 1***
L4 = ***Largeur vantail 2***
H4 = ***Hauteur vantail 2***
SP = **Épaisseur de la cloison**

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL 1	DIMENSION VANTAIL 2	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*L5 x H5*	*Sp*
1200x2000 ÷ 2400	*1250x2050 ÷ 2450*	*1255x2050 ÷ 2450*	*1380x2090 ÷ 2490*	*672x2020 ÷ 2420*	*610x2020 ÷ 2420*	***Enduit 105***
1400x2000 ÷ 2400	*1450x2050 ÷ 2450*	*1455x2050 ÷ 2450*	*1580x2090 ÷ 2490*	*772x2020 ÷ 2420*	*710x2020 ÷ 2420*	
1650x2000 ÷ 2400	*1650x2050 ÷ 2450*	*1655x2050 ÷ 2450*	*1780x2090 ÷ 2490*	*872x2020 ÷ 2420*	*810x2020 ÷ 2420*	

La largeur de passage effective est réduite d'environ 140 mm









Légende
(dimension en mm)

***L** = Largeur de passage*
***H** = Hauteur de passage*
***L1** = Largeur extérieur du châssis*
***H1** = Hauteur extérieur du châssis*
***L2** = Largeur minimale ouverture*
***H2** = Hauteur minimale ouverture*
***L3** = Largeur encombrement couvre-joints*
***H3** = Hauteur encombrement couvre-joints*
***L4** = Largeur vantail 1*
***H4** = Hauteur vantail 1*
***L4** = Largeur vantail 2*
***H4** = Hauteur vantail 2*
***SP** = Épaisseur de la cloison*

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	*L1 x H1*	*L2 x H2*	*L3 x H3*	*L4 x H4*	*Sp*
600 x 1900 ÷ 2700	*685 x 1942 ÷ 2742*	*690 x 1945 ÷ 2745*	*780 x 1990 ÷ 2790*	*640 x 1914 ÷ 2714*	***de 98 à 250***
700 x 1900 ÷ 2700	*785 x 1942 ÷ 2742*	*790 x 1945 ÷ 2745*	*880 x 1990 ÷ 2790*	*740 x 1914 ÷ 2714*	
800 x 1900 ÷ 2700	*885 x 1942 ÷ 2742*	*890 x 1945 ÷ 2745*	*980 x 1990 ÷ 2790*	*840 x 1914 ÷ 2714*	
900 x 1900 ÷ 2700	*985 x 1942 ÷ 2742*	*990 x 1945 ÷ 2745*	*1080 x 1990 ÷ 2790*	*940 x 1914 ÷ 2714*	
1000 x 1900 ÷ 2700	*1085 x 1942 ÷ 2742*	*1090 x 1945 ÷ 2745*	*1180 x 1990 ÷ 2790*	*1040 x 1914 ÷ 2714*	

La largeur de passage effective est réduite d'environ 140 mm

SOLUTIONS EN APPLIQUE





DIMENSION DE PASSAGE	DIMENSION MAXIMALE VANTAIL
L x H	*L4xH4*
1000 x 2100	*1030 x 2110*

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 85 mm.

Sommaire

SIMPLE

Largeur maximale ouverture 955 mm





Schéma ouverture
Le choix de la longueur du rail dépend de la largeur du panneau vitré. Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, conditionner les modalités d'ouverture.

Vantail coulissant

VM = Verre avec poignée LV = Largeur ouverture S = Chevauchement côté poignée
LG = Longueur rail LA = Ouverture de passage

Important
En cas de montage d'une poignée type bâton de maréchal, prévoir une distance appropriée du bord du verre, réduisant de manière identique la longueur LG du rail.

Largeur maximale ouverture 1950 mm





Schéma ouverture
Le choix de la longueur du rail dépend de la largeur du panneau vitré. Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, conditionner les modalités d'ouverture.

2 Vantaux coulissants



VM = Verre avec poignée LV = Largeur ouverture LG = Longueur rail
LA = Ouverture de passage

Important
En cas de montage d'une poignée type bâton de maréchal, prévoir une distance appropriée du bord du verre, réduisant de manière identique la longueur LG du rail.

SIMPLE

Largeur maximale ouverture 955 mm













Schéma ouverture

Le choix de la longueur du rail dépend de la largeur du panneau vitré. Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, conditionner les modalités d'ouverture.

Vantail coulissant





VM = Verre avec poignée LV = Largeur ouverture S = Chevauchement côté poignée
LG = Longueur rail LA = Ouverture de passage

Important

En cas de montage d'une poignée type bâton de maréchal, prévoir une distance appropriée du bord du verre, réduisant de manière identique la longueur LG du rail.

Largeur maximale ouverture 1950 mm





Schéma ouverture
Le choix de la longueur du rail dépend de la largeur du panneau vitré. Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, conditionner les modalités d'ouverture.

2 Vantaux coulissants



VM = Verre avec poignée LV = Largeur ouverture LG = Longueur rail
LA = Ouverture de passage

Important
En cas de montage d'une poignée type bâton de maréchal, prévoir une distance appropriée du bord du verre, réduisant de manière identique la longueur LG du rail.

SIMPLE

Largeur maximale ouverture 2000 mm













Schéma ouverture
Le choix de la longueur du rail dépend de la largeur du panneau vitré. Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, conditionner les modalités d'ouverture.

Vantail coulissant





VM = Verre avec poignée LV = Largeur ouverture LG = Longueur rail
LA = Ouverture de passage

Important
En cas de montage d'une poignée type bâton de maréchal, prévoir une distance appropriée du bord du verre, réduisant de manière identique la longueur LG du rail.

Largeur maximale ouverture 4000 mm





Schéma ouverture
Le choix de la longueur du rail dépend de la largeur du panneau vitré. Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, conditionner les modalités d'ouverture.

2 Vantaux coulissants



VM = Verre avec poignée LV = Largeur ouverture LG = Longueur rail
LA = Ouverture de passage

Important
En cas de montage d'une poignée type bâton de maréchal, prévoir une distance appropriée du bord du verre, réduisant de manière identique la longueur LG du rail.

SIMPLE

Largeur maximale ouverture 1000 mm



Schéma conseillé pour le montage de la barre a fixation murale/verre fixe vantail simple



Le schéma représente le montage de la barre pour VANTAIL SIMPLE à fixation murale.
Pour positionner le premier trou, il faudra prendre en considération la hauteur A (conseillée de 60 mm) depuis le bord supérieur de l'ouverture et B (conseillée de 100 mm) depuis le bord latéral de l'ouverture. La position des autres trous découlera consécutivement du choix de la valeur de C.
- Pour rail de 2000 mm : C (conseillé) = 560 mm avec un minimum de 4 fixations.

Schéma conseillé pour le calcul de la hauteur et du perçage des panneaux vitrés vantail simple







Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, peut comporter des variations de l'ouverture de passage.

Pour déterminer la hauteur du panneau vitré, procéder de la façon suivante :
mesurer la distance comprise entre le centre du trou, dans lequel l'écarteur pour le rail sera positionné, et le sol puis déduire 36 mm. La figure permet de remarquer que le rail est placé à une hauteur A préétablie, à laquelle le trou à effectuer est conseillé à 60 mm au-dessus de l'espace de passage : de cette manière, le panneau vitré peut chevaucher le bord supérieur de l'ouverture d'environ 31 mm. Connaissant déjà la dimension de la hauteur de passage et sachant que le rail est placé à la distance A, il suffira d'effectuer le calcul suivant : HAUTEUR OUVERTURE + A (conseillée de 60 mm) - 36 mm = HAUTEUR PANNEAU VITRÉ.
Et ce, uniquement si le positionnement du rail sera respecté. Pour déterminer la largeur du panneau vitré, procéder de la façon suivante : mesurer la largeur de l'ouverture et ajouter 80 mm.
La figure représente le schéma de perçage du panneau vitré dans le cas d'une fermeture allant de droite à gauche, considérant un chevauchement de 50 mm sur le côté rail et de 30 mm sur l'autre. Dans le cas opposé, la lecture du schéma devra être effectuée en sens inverse, à savoir, le côté droit deviendra celui de gauche et le côté gauche deviendra celui de droite.

SIMPLE

Largeur maximale ouverture 955 mm





Schéma ouverture
Le choix de la longueur du rail dépend de la largeur du panneau vitré. Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, conditionner les modalités d'ouverture.

Vantail coulissant





VM = Verre avec poignée LV = Largeur ouverture S = Chevauchement côté poignée
LG = Longueur rail LA = Ouverture de passage

Important
En cas de montage d'une poignée type bâton de maréchal, prévoir une distance appropriée du bord du verre, réduisant de manière identique la longueur LG du rail.

Largeur maximale ouverture 1950 mm







Schéma ouverture
Le choix de la longueur du rail dépend de la largeur du panneau vitré. Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, conditionner les modalités d'ouverture.

2 Vantaux coulissants





VM = Verre avec poignée LV = Largeur ouverture LG = Longueur rail
LA = Ouverture de passage

Important
En cas de montage d'une poignée type bâton de maréchal, prévoir une distance appropriée du bord du verre, réduisant de manière identique la longueur LG du rail.

SIMPLE

Largeur maximale de l'ouverture 955 mm







Verre conseillé 10 mm trempé



Schéma d'usinage du verre



Guide au sol



Schéma ouverture
Le choix de la longueur du rail dépend de la largeur du panneau vitré. Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, conditionner les modalités d'ouverture.

Vantail coulissant





VM = Verre avec poignée LV = Largeur ouverture S = Chevauchement côté poignée
LG = Longueur rail LA = Ouverture de passage

Important
En cas de montage d'une poignée type bâton de maréchal, prévoir une distance appropriée du bord du verre, réduisant de manière identique la longueur LG du rail.

Largeur maximale de l'ouverture 1950 mm





Schéma ouverture
Le choix de la longueur du rail dépend de la largeur du panneau vitré. Nous vous rappelons que le verre doit toujours rester dans le guide au sol prévu à cet effet et que la poignée d'entraînement de la porte peut, dans certains cas, conditionner les modalités d'ouverture.

2 Vantaux coulissants



VM = Verre avec poignée LV = Largeur ouverture LG = Longueur rail
LA = Ouverture de passage

Important
En cas de montage d'une poignée type bâton de maréchal, prévoir une distance appropriée du bord du verre, réduisant de manière identique la longueur LG du rail.

Les photographies, les dessins, les illustrations et les teintes ont une valeur purement indicative.
SCRIGNO S.p.A. décline toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes dues à des erreurs d'impression, de transcription ou pour tout autre motif et se réserve le droit d'apporter toute modification en mesure d'améliorer les produits sans préavis.
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite conformément à la loi.

SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES
Tél: 04.93.79.13.75
Email: contact@somadec.com
Site web: SOMADEC.COM

SCRIGNO
BE OPEN | BE AUTHENTIC

www.scrigno.fr